

Señalización digital HDMI sobre IP



TC-HDMIPTX/V2 EU SAP: 6243779

TC-HDMIIPRX/V2 EU SAP: 6243780

vav.link/es/tc-hdmiip-v2

Distribuye HDMI mediante una red

Compresión H.265



De uno a uno directamente a través de una LAN o directamente

De uno a varios a través de una LAN

Distribuidor de señal de infrarrojos

El TC-HDMIIP/V2 convierte la señal HDMI en paquetes TCP/IP para su transmisión a través de una red LAN estándar. No presenta pérdidas perceptibles en la calidad del vídeo, por lo que resulta ideal para aplicaciones empresariales y de señalización digital.

La versión anterior de este producto era más grande y utilizaba compresión H.264, pero esta nueva versión utiliza mucho menos ancho de banda gracias a la compresión H.265 y a un chipset HiSilicon de mejor calidad.



Ampliable

Los transmisores y receptores se venden por separado para que pueda ampliar su mismo sistema.

Conexión HDMI en bucle

Como también es posible que necesite conectar una pantalla al ordenador, se incluye una salida HDMI en el transmisor.

Copia de datos EDID avanzados

Un botón de restablecimiento recupera los valores EDID predeterminados; o bien, en el caso de aplicaciones avanzadas, para copiar los datos EDID de la pantalla al transmisor, deberá mantener pulsados cualquiera de los botones de restablecimiento.

De uno a varios

¿Necesita que se visualice en varias pantallas el contenido de una sola fuente? Este producto transmite mediante multidifusión, por lo que puede tener un transmisor para la fuente y configurar la red con más de 100 receptores: uno para cada pantalla. Tan solo es necesario contar con un transmisor por red.

Punto a punto sin LAN

Puede conectar un transmisor directamente a un receptor y prescindir completamente de una red. Para ello, debe utilizarse un cable CAT6 estándar de hasta 150 m (492 pies) en un cable de alta calidad.

Máxima longitud

Cuando se utiliza una LAN, la señal se repetirá por cada nodo de la red, lo que permite una longitud ilimitada.

Resolución

Totalmente compatible con HDCP 1.4; admite resoluciones de hasta 1920 x 1080 a 60 Hz.

Audio

Transmite el audio digital codificado en la señal HDMI.

Distribuidor de señal de infrarrojos

Controle el dispositivo fuente desde la pantalla con el distribuidor de señal de infrarrojos. Incluye un cable repetidor y receptor de infrarrojos y, además, admite señales de infrarrojos estándar de 20-60 kHz.

Instalación automática

Los datos EDID (datos de identificación de pantalla extendida) se transmiten de manera automática. Basta con realizar todas las conexiones y funcionará inmediatamente.

VISION

Compresión H.265

La compresión de vídeo se efectúa mediante el protocolo H.265. Las imágenes son a todo color con un movimiento suave.

Protocolos LAN

A pesar de que se utilizan los protocolos IP estándar, no hacen falta conocimientos de ingeniería de redes. Lo único que es necesario saber es que todos los puntos de conexión deben estar en la misma subred. Para obtener mejores resultados, utilice una red independiente para este sistema.

Doble alimentación

Este producto requiere una fuente de alimentación para cada transmisor y receptor. No dispone de alimentación a través de Ethernet (PoE).

Conmutador no administrado

Muchas soluciones de vídeo sobre IP requieren un conmutador administrado para habilitar la supervisión IGMP, pero en este caso no es necesaria la configuración avanzada de un conmutador. Se puede utilizar un conmutador no administrado de un precio más asequible.

Varias fuentes

Si necesita distribuir más de una fuente a través de una LAN física, puede utilizar LAN virtuales para separar las topologías. Los sistemas se mantienen independientes y no pueden usarse como una matriz. Un conmutador DHCP asigna direcciones IP a cada extremo y se utiliza para crear las LAN virtuales.

Modo de espera automático

Si la entrada está desconectada, la pantalla pasará a modo de suspensión.

MANUAL

Manual web

EN PDF 2.81 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIIP-V2/manuals/TC-HDMIIP-V2_manual_web.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 4.15 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIIP-V2/images/TC-HDMIIP-V2.zip>

SPECIFICATIONS

DIMENSIONES DEL ALMACÉN

88 x 61,2 x 16,5 mm / 3,46" x 2,41" x 0,65" (longitud x anchura x altura)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

150 x 135 x 70 mm / 5,9" x 5,3" x 2,76"

PESO DEL ALMACÉN

0,15 kg / 0,34 lb

PESO EMBALADO

1,26 kg / 2,78 lb (cada transmisor o receptor)

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Metal

COLOR

Negro

LATENCIA

<120 ms

TIPO DE COMPRESIÓN

H.265

CHIPSET

HiSilicon

CABLE CAT5E/6

apantallado o no apantallado

VERSIÓN HDMI

1.3 (no compatible con 3D)

VERSIÓN DE HDCP

1.4

LONGITUD MÁXIMA DEL CABLE

150 m (492 pies)

RESOLUCIÓN MÁXIMA

1920 x 1200 a 60 Hz

ANCHO DE BANDA PARA VIDEO

6,75 Gbps

PROFUNDIDAD Y ESPACIO CROMÁTICO

RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 12 bits

FORMATOS DE AUDIO HDMI

LPCM 2.0 CH, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

FRECUENCIA DE IR

20 Hz~60 kHz

PROTECCIÓN ANTE ESD

Con el modelo del cuerpo humano: ±8 kV (descarga de entrehierro) y ±4 kV (descarga de contacto)

RANGO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO

10°C-50 °C / 14 °F-122 °F

HUMEDAD RELATIVA

20~90 % HR (sin condensación)

CONSUMO DE ENERGÍA

Transmisor: 1,5 vatios Receptor: 1,25 vatios

E/S DEL TRANSMISOR

Entrada: 1 HDMI (tipo A) Salidas: 1 HDMI (tipo A) de conexión en bucle 1 RJ45 1 miniconector de 3,5 mm (para emisor de infrarrojos)

E/S DEL RECEPTOR

Entrada: 1 RJ45 Salidas: 1 HDMI (tipo A) 1 miniconector de 3,5 mm (para receptor de infrarrojos)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

100-240 V CA 50/60 Hz 5 vatios / 1 amperio Transformador integrado en el enchufe

INCLUYE ENCHUFES INTERCAMBIABLES REINO

UNIDO/EUROPA/EE. UU./AUSTRALIA

LONGITUD DEL CABLE DE CC

1,5 m

CLAVIJAS INTERCAMBIABLES

Sí

DIMENSIONES DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA

41,3 x 40,2 x 28,4 mm / 1,63" x 1,58" x 1,12"

ACCESORIOS DEL TRANSMISOR

1 repetidor de infrarrojos con cable de 1,5 m (5 pies) 1 juego de escuadras para fijación a pared

ACCESORIOS DEL RECEPTOR

1 receptor de infrarrojos con cable de 1,5 m (5 pies) 1 juego de escuadras para fijación a pared

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

CONFORMIDADES

RoHS, WEEE, CE/EMC, LVD, IEC, FCC, RCM, IC

CÓDIGO DE PARTE PARA PEDIDOS TX

TC-HDMIIPTX/V2 [EU SAP: 6243779 / US SAP: por confirmar]

CÓDIGO DE PARTE PARA PEDIDOS RX

TC-HDMIIPRX/V2 [EU SAP: 6243780 / US SAP: por confirmar]

VISION