

Wireless HDMI en mDP

TC-HDMIW30 EU SAP: 4360679 US SAP: 12939506

vav.link/nl/tc-hdmiw30

Verzendt HDMI draadloos tot 30 meter (98 ft)

Zender kan in een mDP- of een HDMI-poort van een laptop worden geplaatst

Tot 1920 x 1080 pixels (HD)



Stream de content eenvoudig van uw laptopscherm rechtstreeks naar een flatscreen of projector. Plaats de dongle van de zender eenvoudig in de HDMI- of Mini-DisplayPort van een laptop; er wordt automatisch verzonden naar de ontvanger die bij de monitor staat. Geen software of drivers nodig.



Presentatietoepassingen

Dit product kan met elk HDMI-apparaat, zoals Blu-Ray-spelers, worden gebruikt en is geoptimaliseerd voor onderwijsomgevingen en vergaderzalen. Dankzij het gebruiksgemak behoren technische problemen tot het verleden en kunnen presentatoren zich op hun taak richten.

Bereik van 30 meter

Een interne antenne in de zender beschikt over een bereik van maximaal 30 meter voor HD-inhoud of maximaal 50 meter in een open ruimte. In geval van een te kleine of te grote afstand zal het beeld slechter zijn. Het apparaat maakt gebruik van dezelfde frequenties als wifi, dus het zal door binnenmuren heen functioneren. De prestaties verminderen echter bij grotere afstanden en fysieke obstakels; daarom wordt aanbevolen de apparatuur in dezelfde ruimte te gebruiken.

Geen wirwar aan kabels

Door over te gaan op draadloos behoort de rommelige wirwar aan kabels tot het verleden. Houd uw ruimte netjes en vrij van hinderlijke kabels.

5GHz

Het apparaat werkt in de 5 GHz-frequentieband en maakt gebruik van Dynamic Frequency Selection (DFS) om een helder kanaal te selecteren voor transmissie. Het signaal is beveiligd door middel van 128-bits AES-versleuteling.

Handig kabelontwerp

De twee ingangskabels zijn kort om te voorkomen dat de dongle van de zender andere poorten van de pc blokkeert.

HDMI

HDMI 1.3 met HDCP 1.2-ondersteuning. Functies die niet worden ondersteund, zijn ARC (Audio Return Channel) en Ethernet.

Weinig vertraging

De TC-HDMIW30 heeft een vertraging van minder dan 200 milliseconden – 1/5 van een seconde. HD-video loopt soepel en probleemloos.

IR-signaaldoorgave

Inclusief kabels voor IR-blaster en -ontvanger om het bronapparaat vanaf de externe monitor te kunnen bedienen. Ondersteunt frequenties van 20-60 KHz.



VISION

Reservestroom

De zender vereist 500-1000 mA om te functioneren. HDMI-poorten moeten beschikken over een uitvoer van 55 mA. Aangezien de meeste laptops echter een veel hogere uitvoer hebben, zal het in de meeste gevallen functioneren. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u de meegeleverde USB-kabel gebruiken voor extra stroom uit een USB-poort.

Overige weergavepoorten

Als uw computer over een mini-HDMI- of VGA-poort of een DisplayPort beschikt, heeft Vision de adapter die u nodig hebt om het geheel te laten werken. [Klik hier voor ons assortiment.](#)

MANUAL

Manual

EN PDF 1.00 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/manuals/TC-HDMIW30_manual_en.pdf

Manual

NL PDF 261.71 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/manuals/TC-HDMIW30_manual_nl.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 10.19 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/images/TC-HDMIW30.zip>

Product Images

PNG 0.97 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/images/TC-HDMIW30.png>

Rear

PNG 1.02 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/images/TC-HDMIW30_rear.png

Front

PNG 1.34 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/images/TC-HDMIW30_front.png

Front angle

PNG 0.99 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC-HDMIW30/images/TC-HDMIW30_front_angle.png

SPECIFICATIONS

AFMETINGEN ZENDER

87 x 40 x 17 mm / 3,4" x 1,6" x 0,67" (lengte x breedte x hoogte)

AFMETINGEN ONTVANGER

97 x 79 x 21 mm / 3,8" x 3,1" x 0,8" (lengte x breedte x hoogte)

AFMETINGEN MET VERPAKKING

200 x 150 x 80 mm / 7,9" x 5,9" x 3,1" (lengte x breedte x hoogte)

GEWICHT PRODUCT TX

300 g / 0,06 lb

GEWICHT PRODUCT RX

220 g / 0,49 lb

GEWICHT MET VERPAKKING

650 g / 1,43 lb

MATERIAAL

Tx plastic / Rx metaal

KLEUR

Wit

MAXIMAAL ONDERSTEUND VIDEOFORMAAT

1920 x 1080 / 1080P bij 60 Hz

VIDEO

HDMI 1.3 met HDCP 1.2

MAX. OVERDRACHTSSNELHEID

10,2 Gbps

TMDS-SIGNAAL

0,7~1,5 Vp p

DDC-SIGNAAL

5 Vp p

AUDIO

Stereo

IR-SIGNAALDOORGAVE

20-60KHz

MAX. LENGTE INGANGS- EN UITGANGSKABELS

5 m (16,4 ft)

ELEKTROSTATISCHE BESCHERMING

niveau 3 volgens IEC 61000-4-2 bij contact- en luchtontlading

TEMPERATUURBEREIK IN BEDRIJF

0-40°C

LUCHTVOCHTIGHEID WERKOMGEVING

< 80% RV (geen condensatie)

MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURES)

> 30.000 uur

ENERGIEVERBRUIK ZENDER

3 Watt

ENERGIEVERBRUIK ONTVANGER

5 Watt

VERTRAGING

< 200 ms

MAXIMALE AFSTAND

30 m (98 feet)

VERSLEUTELING

128-bits AES

AANSLUITINGEN ZENDER

1 x HDMI-aansluiting – vergulde ingang 1 x DC-voeding – mini-USB-B voor extra voeding indien nodig 1 x ministekeraansluiting 3,5 mm – voor IR-blasters

AANSLUITINGEN ONTVANGER

1 x HDMI-uitgang (type A) 1 x DC-voeding – phoenix-aansluiting 1 x ministekeraansluiting 3,5 mm – voor IR-ontvanger

VOEDING

100-240V AC 50/60Hz 5 V / 2 A / 10 W

USB-A-INGANG

LENGTE STROOMKABEL

1,2 m / 3,9 ft

TRANSFORMATOR IN STEKKER GEÏNTEGREERD

BEVAT UITWISSELBARE STEKKERS

VK/EU/VS/AU

AFMETINGEN TRANSFORMATOR

66 x 43 x 32 mm / 2,6" x 1,7" x 1,3"

MEEGELIVERDE ACCESSOIRES STROOM VOOR TX

1 x kabel van USB-A naar mini-USB-B, wit, lengte: 450 mm / 18" 1 x kabel van USB-A naar mini-USB-B, wit, lengte: 130 mm / 5,1"

MEEGELIVERDE ACCESSOIRES CONNECTIVITEIT BRON

1 x HDMI-kabel, wit, lengte: 130 mm / 5,1" 1 x kabel van mini-DP naar HDMI, wit, lengte: 200 mm / 7,9"

MEEGELIVERDE ACCESSOIRES IR-CONNECTIVITEIT

1 x kabel voor IR-blasters, zwart, lengte: 1 m / 3,3 ft 1 x kabel IR-ontvanger, zwart, lengte: 1 m / 3,3 ft

VISION

GARANTIE

levenslang retourneren

NALEVING

RoHS, WEEE, CE-RED, FCC/Tx, FCC/Rx, RCM-SDOC



VISION



VISION