



ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES DO RECETOR

135 x 80 x 23 mm / 5,3 " x 3,1 " x 0,9 " (comprimento x largura x altura)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

200 x 150 x 80 mm / 7,9 " x 5,9 " x 3,1" (comprimento x largura x altura)

PESO DO PRODUTO RX

290 g / 0,64 lbs

PESO EMBALADO

630 g / 1,39 lbs (transmissor e recetor em embalagens separadas)

MATERIAL DE FABRICO

metal

COR

branco

FORMATO DE VÍDEO MÁXIMO SUPORTADO

1920x1080 / 1080P a 60 Hz

VIDEO

HDMI 1.3 com HDCP 1.2

TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÁXIMA

10,2 Gbps

SINAL TMDS

0,5~1,5 Vp p

SINAL DDC

5Vp p

ÁUDIO

estéreo

PASSAGEM DE IV

20-60KHz

COMPRIMENTO MÁXIMO DO CABO DE ENTRADA E SAÍDA

até 5 m (16,4 feet)

PROTEÇÃO CONTRA ELETRICIDADE ESTÁTICA

nível 3 IEC 61000-4-2 de descarga de contacto e através do ar

INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO

0-40°C

GAMA DE HUMIDADES DE FUNCIONAMENTO

< 90% HR (sem condensação)

MTBF (TEMPO MÉDIO ENTRE AVARIAS)

> 30 000 horas

CONSUMO DE ENERGIA DO RECETOR

máximo 4,5 Watt

LATÊNCIA

< 200 ms

TEMPO DE COMUTAÇÃO

até 7 s (permitindo sempre as ligações EDID)

DISTÂNCIA MÁXIMA

30 m (98 feet)

ENCRIPTAÇÃO

128 bits AES

CANAL LED -> CANAL WI-FI -> FREQ -> LARGURA DE BANDA

0->36->5,180->HT20 1->44->5,220->HT20 2->48->5,240->HT20 3->48->5,240->HT40 4->149->5,745->HT20 5->153->5,765->HT20 6->157->5,785->HT20 7->161->5,805->HT20 8->165->5,825->HT20 9->161->5,805->HT40

CONECTIVIDADE DO RECETOR

1 saída HDMI (tipo A) 1 fonte de alimentação CC – conector Phoenix 1 tomada minificha da 3,5 mm – para o recetor de IV 1 conector macho de 9 pinos para RS-232

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

100-240 V CA 50/60 Hz 5 Volt / 2 amp / 10 Watt

COMPRIMENTO DO CABO DE CC

1,8 m / 5,9 ft

TRANSFORMADOR INTEGRADO NA FICHA**INCLUI FICHAS INTERCAMBIÁVEIS**

modelos inglês/europeu/americano/australiano

DIMENSÕES DO TRANSFORMADOR

66 x 43 x 32 mm / 2,6" x 1,7" x 1,3"

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

1 cabo para emissor de IV, preto, comprimento: 1 m / 3,3 ft 1 cabo para recetor de IV, preto, comprimento: 1 m / 3,3 ft 1 telecomando, preto

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE

RoHS, WEEE, CE, FCC, RCM-POC, SDOC, IC

REFERÊNCIA PARA PEDIDO

TC-HDMIWMRX [SAP: 4432257]