



witte multipoort-USB-C-hub

TC-USBCHUB EU SAP: 4781040 US SAP: 13445502

vav.link/nl/tc-usbchub

Een flexibele kabel met een lengte van 270 mm (10,6") maakt discrete plaatsing van de behuizing mogelijk, waardoor het uitbreiden van poorten eenvoudig is en het bureau opgeruimd blijft.



IMAGE

Product Images

ZIP 360.92 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/TC-USBCHUB/images/TC-USBCHUB.zip>

Front

PNG 129.35 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC-USBCHUB/images/TC-USBCHUB_front.png

Rear

PNG 240.16 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC-USBCHUB/images/TC-USBCHUB_rear.png

Square

PNG 303.83 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC-USBCHUB/images/TC-USBCHUB_square.png

SPECIFICATIONS

HDMI-VERSIE

v1.4 (4 K bij 30 Hz) 3840 x 2160 bij 30 Hz

ETHERNET-VERSION

tot 10.000 m

GEWICHT PRODUCT

0,087 kg (0,19 lb)

AFMETINGEN BEHUIZING

83 x 52 x 15 mm (3,3" x 2,0" x 0,6")

GEWICHT MET VERPAKKING

0,097 kg (0,21 lb)

AFMETINGEN MET VERPAKKING

220 x 170 x 20 mm (8,7" x 6,7" x 0,8")

VOLDOET AAN

CE, EMC, LVD, RCM, RCM_SDOC, IC, FCC

GARANTIE

beperkt levenslang

GESCHIKT VOOR DE USB-C- (3.1) POORT VAN DE COMPUTER

VERGULDE CONNECTOR

ONDERSTEUNT ALT-MODUS BIJ GEBRUIK VAN EEN KABEL VOOR DISPLAYPORT OF HDMI-SIGNAAL IN PLAATS VAN USB

ONDERDEELNUMMERS

TC-USBCHUB [SAP: 4781040]