



Cabo HDMI de alta velocidade branco com Ethernet. Conector compacto folheado a ouro. Testado para a Categoria 2.

0,5 m (1,6ft) FIM DE VIDA

TC 0.5MHDMI EU SAP: 3058973 US SAP: 12939552

1 m (3,2ft)

TC 1MHDMI EU SAP: 3058974 US SAP: 12939589

1.5m (4.9ft) FIM DE VIDA

TC 1.5MHDMI EU SAP: 4500873 US SAP: 13041725

2m (6.5ft)

TC 2MHDMI EU SAP: 3265151 US SAP: 12939586

3m (9.8ft)

TC2 3MHDMI EU SAP: 3000666 US SAP: 12939521

5m (16.4ft)

TC2 5MHDMI EU SAP: 2746863 US SAP: 12939525

10m (32.8ft)

TC2 10MHDMI EU SAP: 2746864 US SAP: 12939462

15m (49.2ft)

TC2 15MHDMI EU SAP: 2746865 US SAP: 12939465

20m (65.6ft) with active booster

TC 20MHDMI+ EU SAP: 4842771 US SAP: 13445533

30m (98.4ft) with active booster

FIM DE VIDA AUGUST 2020

TC 30MHDMI+ EU SAP: 4842772

ESPECIFICAÇÕES

TC 0.5MHDMI Cabo HDMI de qualidade branco, 0,5 m (1,6ft)

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGURA DE BANDA

340 MHz

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,3 mm (0,29")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT

0,05 kg (0,11 lb)

PACKAGED DIMENSIONS

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18 Gbit/s

TIPO DE BLINDAGEM

blindagem dupla

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

Sim

EM CONFORMIDADE COM 4K**ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET**

TC 1MHDMI Cabo HDMI de qualidade branco, 1 m (3,2ft)

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGURA DE BANDA

340 MHz

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,3 mm (0,29")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT

0,08 kg (0,18 lb)

PACKAGED DIMENSIONS

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18 Gbit/s

TIPO DE BLINDAGEM

blindagem dupla

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

Sim

EM CONFORMIDADE COM 4K**ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET**

TC 1.5MHDMI Cabo HDMI de qualidade branco, 1,5 m

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,3 mm (0,29")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT

0,12 kg (0,4lb)

PACKAGED DIMENSIONS

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18 Gbit/s

LARGURA DE BANDA

340 MHz

TIPO DE BLINDAGEM

blindagem dupla

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

Sim

EM CONFORMIDADE COM 4K**ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET**

TC 2MHDMI Cabo HDMI de qualidade branco, 2 m

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGURA DE BANDA

340 MHz

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,3 mm (0,29")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT

0,16 kg (0,35 lb)

PACKAGED DIMENSIONS

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18 Gbit/s

TIPO DE BLINDAGEM

blindagem dupla

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

Sim

EM CONFORMIDADE COM 4K**ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET**

TC2 3MHDMI Cabo HDMI de qualidade branco, 3 m

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGURA DE BANDA

340 MHz

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,3 mm (0,29")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT

0,20 kg (0,44 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18 Gbit/s

TIPO DE BLINDAGEM

Blindagem dupla

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

Sim

EM CONFORMIDADE COM 4K

ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET

TC2 5MHDMI Cabo HDMI de qualidade profissional, branco, 5 m

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGURA DE BANDA

340 MHz

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,3 mm (0,29")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT

0,32 kg (0,71 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18 Gbit/s

TIPO DE BLINDAGEM

Blindagem dupla

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

Sim

EM CONFORMIDADE COM 4K

ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET

TC2 10MHDMI Cabo HDMI de qualidade branco, 10 m

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 30Hz)

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

8,0 mm (0,31")

ESPESSURA DO CONDUTOR

26 AWG

PACKAGED WEIGHT

0,91 kg (2,00 lb)

PACKAGED DIMENSIONS

200 x 90 x 200 mm (7,9" x 3,5" X 7,9")

CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18 Gbit/s

LARGURA DE BANDA

340 MHz

TIPO DE BLINDAGEM

Blindagem dupla

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

Sim

EM CONFORMIDADE COM 4K

ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET

TC2 15MHDMI Cabo HDMI de qualidade branco, 15 m

HDMI VERSÃO

v1,4 (4K @ 30Hz)

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

9,5 mm (0,37")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24 AWG

PACKAGED WEIGHT

1,50 kg (3,3 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

250 x 250 x 100 mm (9,84" x 9,84" x 3,94")

CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18 Gbit/s

LARGURA DE BANDA

340 MHz

TIPO DE BLINDAGEM

Blindagem dupla

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

Sim

EM CONFORMIDADE COM 4K

ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET

TC 20MHDMI+ Cabo HDMI de qualidade profissional com amplificador de sinal, branco, 20 m

VERSÃO HDMI

v1.4 (4K @ 30 Hz)

DIÂMETRO EXTERIOR DO REVESTIMENTO

9,0 mm (0,36")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24+28 AWG

PESO EMBALADO

2,01kg (4,42 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

230 x 140 x 230 mm (9,1" x 5,5" X 9,1")

COMPATÍVEL COM 4K

ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2), COM ETHERNET

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

AMPLIFICADOR EM LINHA ATIVO

TC 30MHDMI+ Cabo HDMI de qualidade profissional com amplificador de sinal, branco, 30 m

VERSÃO HDMI

v1.4 (4K @ 30 Hz)

DIÂMETRO EXTERIOR DO REVESTIMENTO

9,0 mm (0,36")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24+28 AWG

PESO EMBALADO

3,0 kg (6,6 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

240 mm x 240 mm x 150 mm (9,5" x 9,5" x 5,9")

COMPATÍVEL COM 4K

ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2), COM ETHERNET

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

AMPLIFICADOR EM LINHA ATIVO