

Zeer compacte 2 x 25 W (RMS) bij 8 ohm digitale versterker
2 x stereoinput (Invoer 1 gedupliceerd aan de voor- en achterkant)
IR-afstandsbediening inbegrepen
Set van 5,25" luidsprekers inbegrepen



Het Techconnect Amp-module maakt gebruik van een digitale versterkerchip met lage impedantie, waardoor het krachtige 2 x 25 watt RMS (bij 8 ohm) kan leveren en tegelijkertijd handig in de ruimte van een dubbele Techconnect-module past.

Dit maakt het perfect voor vergaderruimtes, klaslokalen, musea en presentatiesuites waar ruimte beperkt is maar hoogwaardige audioprestaties essentieel zijn.

Frontpaneel Ingang

Twee ingangen zijn bedraad naar de achterkant met verwijderbare phoenix-connectoren. Daarnaast is Ingang 1 dubbel uitgevoerd op het voorpaneel met een minijack-aansluiting voor extra gemak. Deze "half-genormaliseerde" ingang verbreekt automatisch de achterste aansluiting wanneer deze wordt gebruikt, wat zorgt voor een gebruiksvriendelijke en veelzijdige configuratie.

D-Klasse Versterker

Digitale versterkers zijn energiezuinig omdat ze minimaal vermogen verbruiken wanneer ze geen audio signalen versterken. Zelfs bij vol volume, als er geen invoersignaal is, blijven ze effectief in de "uit"-stand. Bovendien genereren digitale versterkers minder warmte, waardoor de behoefte aan omvangrijke koellichamen, die vaak voorkomen in traditionele analoge versterkers, wordt geëlimineerd.

Luidsprekers inbegrepen

De "plus" versie van de TC3-AMP wordt geleverd met een paar wandluidsprekers in dezelfde doos. Deze luidsprekers maken gebruik van een full-range 5,25" driver voor heldere en scherpe audioversterking. Bovendien hebben ze een IP44-classificatie, waardoor ze waterbestendig zijn en geschikt voor verschillende omgevingen.

Vooraf ingesteld Geheugen

Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, wordt de Techconnect Amp automatisch ingeschakeld en hervat hij de meest recente instellingen als standaardgedrag. Voor hospitality-toepassingen, zoals hotelkamers, kan het worden geconfigureerd om terug te keren naar een vooraf ingestelde ingang en niveau telkens wanneer het wordt ingeschakeld. Deze functie zorgt voor een consistente en aangepaste ervaring voor gebruikers in hospitality-omgevingen.

Tactiele Draaiknop

Het product heeft een gebruiksvriendelijke en eenvoudige bedieningsinterface, waardoor het gemakkelijk te bedienen is. Een lange druk op de knop schakelt het apparaat naadloos in en uit. Bovendien stelt een korte druk gebruikers in staat om de invoer te wijzigen. Dit intuïtieve ontwerp zorgt voor een probleemloze gebruikerservaring.

Afstandsbediening

De verpakking bevat een afstandsbediening, en IR-ontvangers zijn handig geplaatst aan de voor- en achterkant voor naadloze integratie met een controlesysteem zoals de Techconnect Control. Let op: deze versterker heeft geen toonregelingsmogelijkheden.

Eenvoudig te Installeren en Verwijderen

Het module is ontworpen om robuust te zijn maar tegelijkertijd eenvoudig te installeren of te verwijderen, en het kan eenvoudig worden losgekoppeld vanaf de voorkant. Zelfs niet-technische eindgebruikers kunnen het verwijderen wanneer dat nodig is, dankzij de verwijderbare phoenix-connectoren.

Kabels Inbegrepen

De verpakking wordt geleverd met luidsprekerkabels inbegrepen, evenals korte invoerkabels voor eenvoudige aansluiting op de achterkant van aangrenzende invoermodule op het Techconnect-systeem.

Beveiligd

Doordat het aan de muur is bevestigd, valt het minder op en is het minder vatbaar voor diefstal, aangezien het stevig aan de muur is bevestigd. Dit maakt het een praktische en veilige oplossing voor verschillende omgevingen.

Binnen handbereik

Met de mogelijkheid om overal in de kamer te worden geplaatst, is dit product een ideale keuze voor trainingsruimtes, vergaderruimtes en klaslokalen.

Geïntegreerde Techconnect Familie

De verpakking bevat een enkele inbouwdoos en omkadering voor montage. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om deze in een dubbele inbouwdoos naast andere Techconnect-modules te monteren, wat flexibiliteit biedt bij het aanpassen van uw installatieopstelling.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN VERSTERKERMODULE

42 x 64 x 36mm

AFMETINGEN CONTACTDOOS

86 x 86 x 45mm

AFMETINGEN AFWERKPLAAT

86 x 86 x 8mm

AFMETINGEN MET VERPAKKING

430 x 272 x 263 mm

GEWICHT VERSTERKER

63 gram

GEWICHT MET VERPAKKING

5,0 kg

KLEUR

wit

INGANGEN

2 x Stereo-ingangen via verwijderbare phoenix-connectoren Een ingang is gedupliceerd met een minijack op het voorpaneel.

AMP VERMOGENSUITGANG

2 X 25 W BIJ 8 OHM

TOTALE HARMONISCHE VERVORMING

minder dan of gelijk aan 1% (20Hz~22kHz)

FREQUENTIERESPONS (LIJN IN)

80Hz~22kHz(±2dB)

SIGNAAL-RADEO VERHOUDING (LINE IN)

meer dan of gelijk aan 98 dB (klasse A)

BEOORDELINGSINGANGSNIVEAU/IMPEDANTIE

Lijn in 500 mV / 50 kΩ

STROOMVERBRUIK (NOMINAAL)

minder dan of gelijk aan 50W

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

1 x Enkele inbouwdoos 1 x Enkele afdekraam 2 x 150mm inputkabels 2 x Ongeschermdde luidsprekerkabel van 5m lang 1 x Afstandsbediening met batterijen 2 x Muurbeugels voor luidsprekers

VOEDING

Externe laptop-stijl wisselstroomvoeding 100-240 V 50/60 Hz - 15 volt / 4 ampère

BEVAT

4 STROOMSNOEREN VAN 0,5 M (1,6 FT) MET 8-VORMIGE STEKKER VK/EU/AU

LENGTE WISSELSTROOMSNOER

4 m

AFMETINGEN TRANSFORMATOR

108 x 50 x 33 mm

GARANTIE

levenslang retourneren

NORMEN

RoHS, AEEA, CE/EMC, C-TICK, FCC, IC, UKCA

LUIDSPREKER DYNAMISCH BEREIK

80 - 20.000 Hz

LUIDSPREKERGEVOELIGHEID

89 dB (1 W / 1 m)

AFMETINGEN LUIDSPREKER

228 x 156 x 153 mm (hoogte x breedte x diepte)

LUIDSPREKERIMPEDANTIE

8 Ohms

LUIDSPREKERGEWICHT

1,42 kg (elk)

LUIDSPREKER ONTWERP

1 x 5,25" breedband driver met basreflexpoort