

Grundlæggende HDMI-frontpladepakke

Monteringsbeslag: enkeltgangsbagkasse og omgivelse

Moduler: HDMI og USB 3.0

Indgangskabler: 3 m HDMI og USB

Udgangskabler: 10 m HDMI og USB



Techconnect er Europas mest populære modulære lyd- og videofrontplade, specielt designet til AV-installatører. Den består af en "omgivelse", der passer til en indmuringsdåse, og derefter fastgøres modulerne for at fuldføre installationen. Techconnect er baseret på standardstørrelser for indmuringsdåser i Storbritannien.

Denne pakke indeholder alt, hvad professionelle AV-installatører har brug for til de fleste grundlæggende installationer af interaktive projektorer eller skærme. Det er en simpel pakke, der indeholder et grundlæggende udvalg af moduler som udgangspunkt samt ind- og udgangskabler.

Vi ved fra to årtiers erfaring med at støtte vores kunder, at de fleste tilslutningsproblemer skyldes dårlige kvalitetskabler til indgang. Til normale forbrugerapplikationer behøver et kabel på 2 eller 3 meter ikke at være af førsteklasses kvalitet, men når du introducerer samlinger og længere kabler, skal hver forbindelse i signalkæden optimeres. Så ved at bruge Vision-kabler til indgang og udgang ved du, at signalets båndbredde vil blive opretholdt.

#### Medfølgende moduler

1 x HDMI

1 x USB 3.0

Type "A" stik bagpå (rektangulær form)

Type "B" stik foran (firkantet form)

#### Let montage

Techconnect er let at installere og har mere plads bag modulerne til at gemme kabler.

#### Plads til mærkning

Omgivelserne er hvide med en profil i skarp relief, og der er 11 mm plads over og under modulerne til information eller firmaets logoetiketter.

#### Stærkere

Techconnect har ekstra ribber for at reducere modulbøjning, og plastmaterialet bliver ikke sprødt. Vi har designet dem til at holde en levetid.

### **Skruemoduler**

Modulerne har en fane, der hæfter sig fast i omgivelsen nederst, og derefter låser et par omdrejninger af de forudinstallerende skruer modulerne på plads.

### **Fremtidssikret**

En familie af moduler fungerer i samme omgivelse, så hvis du nogensinde har brug for at ændre noget, er det nemt.

### **Ingen lodning**

Frontplader, der kræver lodning, tager tid at bygge på stedet, og - selv for eksperter - skaber en mulig fejlpunkt i systemet. Techconnect mindsker risikoen ved en installation.

### **Medfølgende kabler**

Indgangskabler (fra kilde til frontplade)  
3 m HDMI  
3 m USB  
Udgangskabler (fra frontplade til skærm)  
3 m HDMI  
10 m USB med aktiv forstærker

### **4K-klar**

Dette system understøtter 4K ved 60 Hz. Bemærk: Nogle kombinationer af skærm og kilde tillader ikke 60 Hz, fordi de er mere følsomme over for signalfordeling.

## **SPECIFIKATIONER**

### **BACKBOX DIMENSIONER**

86 x 86 x 45 mm

### **OMGIVELSESDIMENSIONER**

86 x 86 x 8 mm

### **KARTON DIMENSIONER**

160 x 95 x 60 mm

### **EMBALLERET VÆGT**

0,3 kg

### **FARVE**

Moduler og monteringsmateriale: Hvid Kabler: Hvid

### **HDMI MODULSPECIFIKATION**

HDMI Standard: v2.0 Leder tykkelse: AWG 26 Opløsning: 4K @ 60 Hz (opdateringsfrekvens afhænger af kilde- og skærmbination)  
Halelængde: 200 mm Materiale: ABS Dimensioner: 64 x 21 mm (højde x bredde)

### **USB MODULSPECIFIKATION**

USB Standard: USB 3.0 Materiale: ABS Halelængde: 200 mm  
Dimensioner: 64 x 21 mm (højde x bredde)

### **USB-KABELSPECIFIKATION**

USB Standard: 2.0 Aktiv Booster: Inline aktiv booster halvvejs langs kablet Båndbredde: 480 Mbit/s Leder tykkelse: AWG 28+24 Ydre kappe diameter: 4,5 mm (0,2") Ydre kappe materiale: PVC  
Isolationsmateriale: HDPE Stik: forgyldt Skærmning: Mere end 65 % dækning, flettet EMF-beskyttelse: Ferritkerne i begge ender

### **HDMI-KABELSPECIFIKATION**

HDMI Standard: v2.0 High Speed Kategori 2 med Ethernet  
Båndbredde: 340 MHz Dataoverførselshastighed: 18 Gbit/s Leder tykkelse: AWG 26 Opløsning: 4K ved 60 Hz Ydre kappe diameter: 8,0 mm Stik: forgyldt Skærmning: Dobbelt afskærmet  
Lydreturkanal: Ja

### **OVERHOLDELSER**

RoHS, WEEE, CE