

### Basis HDMI-frontplaatpakket

Montagemateriaal: enkele inbouwdoos en omlijsting

Modules: HDMI en USB 3.0

Invoerkabels: 3 m HDMI en USB

Uitvoerkabels: 3 m HDMI en USB



Techconnect is de meest populaire modulaire audiovisuele frontplaat van Europa, speciaal ontworpen voor AV-installateurs. Het bestaat uit een "omlijsting" die op een inbouwdoos past, en vervolgens worden de modules op hun plaats bevestigd om de installatie te voltooien. Techconnect is gebaseerd op standaardmaten voor inbouwdozen in het Verenigd Koninkrijk.

Dit pakket bevat alles wat professionele AV-installateurs nodig hebben voor de meeste basisinstallaties van interactieve projectoren of displays. Het is een eenvoudig pakket dat een basisselectie van modules bevat als startpunt, plus in- en uitvoerkabels.

We weten uit twee decennia ervaring met het ondersteunen van onze klanten dat de meeste connectiviteitsproblemen worden veroorzaakt door slechte kwaliteit inkomende kabels. Voor normale consumententoepassingen hoeft een kabel van 2 of 3 meter geen premiumkwaliteit te hebben, maar wanneer u verbindingen en langere kabels introduceert, moet elke schakel in de signaalweg worden geoptimaliseerd. Dus door Vision-kabels te gebruiken voor in- en uitvoer, weet u dat de signaalbandbreedte behouden blijft.

#### Inbegrepen modules

1 x HDMI

1 x USB USB 3.0

Type "A"-aansluiting aan de achterzijde (rechthoekige vorm)

Type "B"-aansluiting aan de voorkant (vierkante vorm)

#### Inbegrepen kabels

Invoerkabels (van bron naar frontplaat)

3 m HDMI

3 m USB

Uitvoerkabels (van frontplaat naar scherm)

3 m HDMI

3 m USB

### **Eenvoudige montage**

Techconnect is gemakkelijk te installeren en heeft meer ruimte achter de modules om kabels op te bergen.

### **Ruimte voor labeling**

De omlijsting is wit met een gestructureerd profiel en heeft 11 mm ruimte boven en onder de modules voor informatie- of bedrijfslogostickers.

### **Sterker**

Techconnect heeft extra ribben om moduleflexibiliteit te verminderen en het plastic wordt niet broos. We hebben ze ontworpen om een leven lang mee te gaan.

### **Schroefbare modules**

De modules hebben een lipje dat zich onderaan vasthaakt aan de omlijsting, en dan vergrendelen een paar slagen van de vooraf geïnstalleerde schroeven de modules op hun plaats.

### **Toekomstbestendig**

Een familie van modules werkt in dezelfde omlijsting, dus als u ooit iets moet veranderen, is dat eenvoudig.

### **Geen solderen**

Frontplaten die solderen vereisen, kosten tijd om ter plaatse te bouwen en creëren - zelfs voor experts - een mogelijk zwak punt in het systeem. Techconnect vermindert het risico van een installatie.

### **4K-gereed**

Dit systeem ondersteunt 4K bij 60 Hz. Let op: sommige combinaties van scherm en bron staan geen 60 Hz toe omdat ze gevoeliger zijn voor signaaldegradatie.

## **SPECIFICATIES**

### **AFMETINGEN KARTON**

160 x 95 x 60 mm

### **VERPAKT GEWICHT**

0,3 kg

### **NORMEN MODULE**

RoHS, AEEA, CE

### **AFMETINGEN OMHEINING**

86 x 86 x 8 mm

### **AFMETINGEN ACHTERBUIZEN**

86 x 86 x 45 mm

### **KLEUR**

Modules en montagehardware: Wit Kabels: Wit

### **HDMI MODULE SPECIFICATIES**

HDMI Standaard: v2.0 Dikte van de geleider: AWG 26 Resolutie: 4K bij 60 Hz (verversingssnelheid afhankelijk van bron- en schermcombinatie) Lengte van de kabel: 200 mm Materiaal: ABS Afmetingen: 64 x 21 mm (hoogte x breedte)

### **USB MODULE SPECIFICATIES**

USB Standaard: USB 3.0 Materiaal: ABS Lengte van de kabel: 200 mm Afmetingen: 64 x 21 mm (hoogte x breedte)

### **HDMI-KABEL SPECIFICATIES**

HDMI Standaard: v2.0 High Speed Categorie 2 met Ethernet Bandbreedte: 340 MHz Gegevensoverdrachtsnelheid: 18 Gbit/s Dikte van de geleider: AWG 28 Resolutie: 4K bij 60 Hz Buitenschede diameter: 7,3 mm Connectors: verguld Afscherming: dubbel afgeschermd Audio Return Channel: ja

### **USB-KABEL SPECIFICATIES**

USB Standaard: 2.0 Bandbreedte: 480 Mbit/s Dikte van de geleider: AWG 28+24 Buitenschede diameter: 4,5 mm Materiaal buitenschede: PVC Isolatiemateriaal: HDPE Connectors: verguld Afscherming: Meer dan 65% dekking, gevlochten EMF-bescherming: Ferrietkern aan connector A einde