TC3-PK Lot de dalles TC3

vav.link/fr/tc3-pk TC3-PK EU SAP: 3446594 US SAP: 12939494

Garantie à vie

Matériel de montage inclus :
1 x **TC3 BACKBOX2G** Boîtier encastré 2-Gang
1 x **TC3 SURR2G** Encadrement 2-Gang
Modules inclus :
1 x **TC3 VGAF3.5MM** VGA et Minijack
1 x **TC3 HDMI** HDMI
1 x **TC3 USBB** USBB

Techconnect est une gamme de dalles audiovisuelles modulaires conçues spécialement à l'intention des installateurs.

Un en deux parties s'adapte à une boîte arrière (ou un cadre de montage en cas de mur creux), après quoi l'installation s'effectuant ensuite en insérant les modules à leur place. Techconnect est basé sur les tailles de boîtes électriques aux normes UK britanniques, mais Vision propose également des accessoires de montage pour d'autres pays.

Comme 99% des installations audiovisuelles professionnelles requièrent le même jeu de modules, Vision propose un kit simple contenant un assortiment de modules de base pour démarrer.

Sélectionnez la longueur
Il vous suffit de choisir les câbles qui l'accompagnent parmi les longueurs suivantes:
3m (9 pi)
5m (16 pi)
10m (33 pi)
15m (49 pi)

Finition et adaptation améliorées
Techconnect3 offre davantage de place pour les câbles derrière les modules, lesquels sont plus rapprochés et plus régulièrement espacés.

Blanc mat
D'un blanc pur au profil ciselé, Techconnect3 dispose par ailleurs au-dessus et au-dessous des connecteurs d'un espace vide de 11 mm permettant de coller des étiquettes comportant des informations ou des noms de marques.

Plus solide
Les modules Techconnect3 sont plus courts et renforcés pour plus de rigidité. Les pièces devant être flexibles pour éviter d'être brisées sont réalisées en plastique ABS.

Modules à visser
Les modules comportent une patte s'encastrant au bas du cache. Quelques tours des vis prépositionnées les fixent en place.

Modules actifs et passifs
Vision propose des modules de raccordement pour des applications informatiques, audiovisuelles et de sonorisation professionnelle, ainsi que des dispositifs actifs pour véhiculer les signaux HDMI, VGA et USB sur du câble CAT6 ou renforcer l'USB. Rien ne vous empêche d'installer un puissant ampli audio ou encore un module de commande universel juste à côté des modules de connectivité. La dalle est solidement maintenue à portée de main.

Aucune soudure
Même effectuée par un expert, la soudure des dalles sur site prend du temps et induit un risque de point de défaillance possible du système. Techconnect minimise ce risque.

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
160 x 95 x 60 mm (6,3 x 3,74 x 2,36 po)

POIDS BRUT
0,3 kg /0,66 lb

CONFORMITÉ MODULE
RoHS, DEEE et CE