

4K @ 60 Hz Frontplade og kabelpakke

Monteringsudstyr: Enkeltgangs bagboks og omgivelse

Moduler: 8K HDMI og USB 3.0

Indgangskabel: 3 m 8K HDMI

Udgangskabler: 10 m 8K HDMI og USB



Techconnect er Europas mest populære modulære audiovisuelle frontplade, specielt designet til AV-installatører. Den består af en "omgivelse", der passer til en indbygningsboks - vi bruger en standard britisk størrelse, derefter fastgøres modulerne i omgivelsen for at fuldføre installationen.

Denne pakke indeholder almindelige moduler, som professionelle AV-installatører har brug for til de fleste grundlæggende interaktive projektor- eller displayinstallationer. Det er en simpel pakke, der indeholder et grundlæggende udvalg af moduler som udgangspunkt, plus ind- og udgangskabler.

Vi ved fra årtiers erfaring, at de fleste tilslutningsproblemer skyldes brug af kabler af husstands-kvalitet som indgangspatchkabler. Brugen af professionelle Vision-kabler til ind- og udgang eliminerer båndbredeflaskehalse.

#### Medfølgende moduler

3 x BLANK moduler

1 x HDMI med hale på bagsiden

1 x USB USB 3.0 med hale på bagsiden

"A"-type stik på bagsiden (rektangulær form) / "B"-type stik på forsiden (kvadratisk)

#### Medfølgende kabler

Indgangskabel (fra kilde til frontplade)

3 m HDMI

*Bemærk: Interaktive skærme inkluderer et USB-kabel, der kan bruges som indgangspatchkabel, så vi inkluderer ikke en med denne pakke. Vi tilbyder dem som reservedele, hvis du har brug for dem: TC2 3MUSB.*

Udgangskabler: (fra frontplade til skærm)

10 m HDMI

10 m USB

#### Let montage

Techconnect er let at installere og har mere plads bag modulerne til at gemme kabler.

#### Plads til mærkning

Omgivelserne er hvide med en profil i skarp relief, og der er 11 mm plads over og under modulerne til information eller firmaets logoetiketter.

#### Stærkere

Techconnect har ekstra ribber for at reducere modulbøjning, og plastmaterialet bliver ikke sprødt. Vi har designet dem til at holde en levetid.

### **Skruemoduler**

Modulerne har en fane, der hæfter sig fast i omgivelsen nederst, og derefter låser et par omdrejninger af de forudinstallerende skruer modulerne på plads.

### **Fremtidssikret**

En familie af moduler fungerer i samme omgivelse, så hvis du nogensinde har brug for at ændre noget, er det nemt.

### **4K @ 60 Hz**

For den bedste chance for succes er alle HDMI-dele i dette system individuelt vurderet til 8K @ 60 Hz og samlet set til 4K @ 60 Hz.

## **SPECIFIKATIONER**

### **KARTON DIMENSIONER**

260 x 210 x 130 mm

### **EMBALLERET VÆGT**

1,6 kg

### **MODULOVERHOLDELSER**

RoHS, WEEE, CE

### **OMGIVELSESDIMENSIONER**

86 x 86 x 8 mm

### **BACKBOX DIMENSIONER**

86 x 86 x 45 mm

### **FARVE**

Moduler og monteringsmateriale: Hvid Kabler: Hvid

### **HDMI MODULSPECIFIKATION**

HDMI Standard: v2.1 Ledertykkelse: AWG 26 Opløsning: 8K @ 60 Hz Halelængde: 200 mm Materiale: ABS Dimensioner: 64 x 21 mm (højde x bredde)

### **USB MODULSPECIFIKATION**

USB Standard: USB 3.0 Materiale: ABS Halelængde: 200 mm Dimensioner: 64 x 21 mm (højde x bredde)

### **HDMI-KABELSPECIFIKATION**

HDMI Standard: v2.1 Dataoverførselshastighed: 48 Gbit/s Ledertykkelse: AWG 26 Opløsning: 8K @ 60 Hz Ydre kappe diameter: 8,0 mm Stik: forgyldt Skærmning: dobbelt skærmet Lydreturkanal: ja

### **USB-KABELSPECIFIKATION**

USB Standard: 2.0 Båndbredde: 480 Mbit/s Ledertykkelser: AWG 28+24 Ydre manteldiameter: 4,5 mm Ydre mantel materiale: PVC Isolationsmateriale: HDPE Stik: forgyldt Skærmning: Mere end 65% dækning flettet EMF-beskyttelse: Ferritkerne i begge ender Aktiv inline-forstærker