TC3 VGA-über-CAT6-Modul

TC3 VGATP EU SAP: 3446587 US SAP: 12980817

vav.link/de/tc3_vgatp

Trägt VGA-Signal über CAT (Twisted Pair) Kabel bis zu 80m (262ft)
Audio-Loops durch Sender (nicht über CAT-Kabel durch)
Einzelne Netzadapter kann an beiden Enden eingesetzt werden

Dank der „Techconnect Twist"-Produkte von Vision können verschiedene Signale über ein standardmäßiges, ungeschirmtes Kabel über lange Strecken übertragen werden. Mit einem aktiven Sender und Empfänger ermöglicht der TC2 VGATP den Einsatz eines billigen, flexiblen CAT5-Kabels, um das VGA-Signal von einem Computer an ein Anzeigegerät zu übertragen.

Techconnect-Modul
Der Sender sieht an der Vorderseite wie ein normales Vision Techconnect VGA- und Miniklinkenmodul aus und ermöglicht eine saubere Clip-in-Installation.

Bis zu 80 m
Das VGA-Signal ist schwach, wodurch die Kabellänge begrenzt ist. Mit VGATP ist dies nicht länger der Fall, und ein Signal mit einer Auflösung von 1024 x 768 kann über ein ungeschirmtes CAT5e-Kabel von bis zu 60 m Länge gesendet werden. Mit einem CAT6-Kabel kann eine maximal Länge von 80 m erreicht werden.

PoE
Dank der proprietären Power-over-Ethernet-Technologie ist nur ein Netzteil erforderlich, um den Sender und den Empfänger mit Strom zu versorgen. Das im Lieferumfang enthaltene internationale Netzteil kann an beiden Seiten angeschlossen werden.

Schnellere Montage
Installateure können die Vorteile in Gebäuden nutzen, die umfassend mit Netzwerkkabeln ausgestattet sind. Wenn bereits ein CAT5-Kabel vorhanden ist, geht die Installation besonders schnell.

Zukunftssicher
Wenn Sie das VGA-Kabel durch ein Twisted-Pair-Kabel ersetzen, müssen Sie in Zukunft einfach die Adapter an den Enden tauschen, wenn Sie VGA durch HDMI oder DisplayPort ersetzen.

EQ
Dank einer Entzerrungseinstellung am Empfänger sind unterschiedliche Kabellängen möglich.

Benutzerfreundlich
Im Vergleich zu einem VGA-Kabel ist CAT5 kostengünstiger und benutzerfreundlicher: es hat einen engeren Biegeradius, ist dünner, einfacher zu ziehen und einfach abzuschließen.

Hinweis
Dieses Produkt unterstützt keine SCL- und SDA-Leitungen, über die Daten für DDC (Display Data Channel) oder das verwandte EDID (Extended Display Identification Data) übertragen werden.




64mm
21mm
25mm
38mm
59mm

IMAGE

Product Images
ZIP 18.92 MB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC3_VGATPzip

Tx front angle 2
PNG 945.85 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC3_VGATP_Tx_front_angle-2.png

Rx output
PNG 1.86 MB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC3_VGATP_Rx_output.png

Rx front angle
PNG 1.72 MB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC3_VGATP_Rx_front_angle.png

Inputs1
JPEG 191.97 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC2-VGATP-receiver-inputs1.jpg

Tx rear angle
PNG 1.21 MB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC3_VGATP_Tx_rear_angle.png

Tx dims
PNG 12.31 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC3_VGATP_Tx_dims.png

Rx dims
PNG 15.01 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC3_VGATP_Rx_dims.png

Supply Unit
JPEG 234.16 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC2-P12V0.5A-Power-Supply-Unit.jpg

Set
PNG 0.96 MB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC3_VGATP_set.png

Config
JPEG 20.46 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC3_VGAF3.5MMD_config.jpg

SPECIFICATIONS

SENDERABMESSUNGEN
71 x 21 x 43 mm / 2,8" x 0,83" x 1,69" (Länge x Breite x Höhe)

EMPFÄNGERABMESSUNGEN
74 x 33 x 21 mm / 2,91" x 1,3" x 0,83" (Länge x Breite x Höhe)

PACKMASS
185 x 120 x 55 mm / 7,28" x 4,72" x 2,17"

PRODUKTGEWICHT
0,2 kg / 0,44 lb pro Set

VERPACKUNGSGEWICHT
0,3 kg / 0,66 lb pro Set

CAT5E EMPFOHLENE MAXIMALE KABELLÄNGE
1024 x 768: 60m / 1280 x 1024: 50m / 1600 x 1200: 40m

CAT6 EMPFOHLENE MAXIMALE KABELLÄNGE
1024 x 768: 80m / 1280 x 1024: 70m / 1600 x 1200: 60m

WERKSTOFF
Kunststoff

FARBE
Weiß

NENNLEISTUNG
100/240 VAC 50/60 Hz 12 Volt/0,5 Amp

TRANSFORMATOR IN STECKER INTEGRIERT

ENTHÄLT AUSTAUSCHBARE STECKER
UK/EU/US/AU

LÄNGE GLEICHSTROMKABEL
4 m

ABMESSUNGEN TRANSFORMATOR
66 x 43 x 30 mm / 2,6" x 1,69" x 1,18"

GARANTIE
30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

BESTIMMUNGEN
Entspricht RoHS; WEEE; EMC/CE, und FCC

STROMVERSORGUNG-ERSATZTEIL
TC2 P12V0.5A