TC3 Módulo VGA sobre CAT6

TC3 VGATP EU SAP: 3446587 US SAP: 12980817

vav.link/pt-pt/tc3_vgatp

Sinal de Carrie VGA sobre CAT (par trançado) de cabo até 80m (262 pés)
Áudio percorre transmissor (não transitado cabo CAT)
Adaptador de energia única, pode ser usado em cada extremidade

Os produtos “Techconnect Twist” da Vision permitem a transmissão de diversos tipos de sinais em grandes distâncias através de cabo normal CAT5 não blindado. Complementado com um transmissor e recetor ativo, o ‘TC2 VGATP’ permite usar um cabo CAT5 flexível e barato para transmitir sinal ‘VGA’ a partir de um computador para um dispositivo de visualização.

Módulo Techconnect
A parte da frente do transmissor tem a forma de um módulo normal Vision Techconnect com VGA e minijack, permitindo uma instalação de encaixe fácil.

Até 80 m
O sinal VGA é fraco, o que limita o comprimento do cabo. O VGATP ultrapassa esta limitação e permite enviar um sinal com resolução 1024 x 768 através de um cabo normal CAT5e não blindado até um comprimento de 60 m. A utilização de cabo CAT6 permite aumentar o comprimento máximo para 80 m.

PoE
A tecnologia power-over-ethernet proprietária significa que apenas é necessário um adaptador de corrente para alimentar em simultâneo o transmissor e o recetor. O adaptador de corrente internacional pode ser usado em qualquer das extremidades.

Instalação mais Rápid
Os instaladores podem aproveitar os edifícios que estejam equipados com cabo de rede. Se já estiver instalado um cabo CAT5, a instalação é super-rápida.

Preparado para o Futuro
A substituição do cabo VGA por um cabo de par entrançado significa que se, no futuro, necessitar de substituir o VGA por HDMI ou DisplayPort, bastará substituir os adaptadores nas extremidades.

Equalização
Um botão para regulação da equalização no recetor permite ter em conta o comprimento do cabo.

Mais fácil de trabalhar
Em comparação com o cabo VGA, o cabo CAT5 é muito menos dispendioso e mais fácil de trabalhar; tem um raio de dobragem superior, é mais fino, é mais fácil de puxar e é simples de terminar a instalação.

Nota
este produto não suporta linhas SCL e SDA que transportam dados do tipo ‘Display Data Channel’ (DDC) ou o relacionado ‘Extended Display Identification Data’ (EDID).

VISION




64mm
21mm
25mm
38mm
59mm

IMAGE

Product Images
ZIP 18.92 MB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC3_VGATPzip

Tx front angle 2
PNG 945.85 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC3_VGATP_Tx_front_angle-2.png

Rx output
PNG 1.86 MB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC3_VGATP_Rx_output.png

Rx front angle
PNG 1.72 MB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC3_VGATP_Rx_front_angle.png

Inputs1
JPEG 191.97 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC2-VGATP-receiver-inputs1.jpg

Tx rear angle
PNG 1.21 MB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC3_VGATP_Tx_rear_angle.png

Tx dims
PNG 12.31 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC3_VGATP_Tx_dims.png

Rx dims
PNG 15.01 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC3_VGATP_Rx_dims.png

Supply Unit
JPEG 234.16 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC2-P12V0.5A-Power-Supply-Unit.jpg

Set
PNG 0.96 MB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC3_VGATP_set.png

Config
JPEG 20.46 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC3_VGATP/images/TC3_VGAF3.5MMD_config.jpg

SPECIFICATIONS

DIMENSÕES DO TRANSMISSOR
71 x 21 x 43 mm / 2,8" x 0,83" x 1,69" (comprimento x largura x altura)

DIMENSÕES DO RECETOR
74 x 33 x 21 mm / 2,91" x 1,3" x 0,83" (comprimento x largura x altura)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
185 x 120 x 55 mm / 7,28" x 4,72" x 2,17"

PESO DO PRODUTO
0,2 kg / 0,44 lb por conjunto

PESO EMBALADO
0,3 kg / 0,66 lb por conjunto

CAT5E COMPRIMENTO MÁXIMO RECOMENDADO PARA O CABO
1024 x 768: 60m / 1280 x 1024: 50m / 1600 x 1200: 40m

CAT6 COMPRIMENTO MÁXIMO RECOMENDADO PARA O CABO
1024 x 768: 80m / 1280 x 1024: 70m / 1600 x 1200: 60m

MATERIAL DE FABRICO
plástico

COR
branco

ALIMENTAÇÃO
100-240 V CA 50/60 Hz 12 volt / 0,5 amp

TRANSFORMADOR INTEGRADO NA FICHA

INCLUI FICHAS INTERCAMBIÁVEIS
UK/EU/US/AU

COMPRIMENTO DO CABO CC:
4 m

DIMENSÕES DO TRANSFORMADOR
66 x 43 x 30mm / 2,6" x 1,69" x 1,18"

GARANTIA
Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

NORMAS
em conformidade com as Normas RoHS, WEEE, EMC/CE, e FCC

SOBRESSELENTE ALIMENTAÇÃO
TC2 P12V0.5A