

**0,5 m (1,6 ft)**

TC 0.5MCAT6/BL EU SAP: 4911589 US SAP: 13557676

10 m (32,8ft)

TC 10MCAT6/BL EU SAP: 4911594 US SAP: 13557614

1 m (3,2 ft)

TC 1MCAT6/BL EU SAP: 4911590 US SAP: 13557677

2 m (6,5 ft)

TC 2MCAT6/BL EU SAP: 4911591 US SAP: 13557678

3 m (9,8ft)

TC 3MCAT6/BL EU SAP: 4911592 US SAP: 13557612

5 m (16,4ft)

TC 5MCAT6/BL EU SAP: 4911593 US SAP: 13557613

ESPECIFICAÇÕES

TC 0.5MCAT6/BL Cabo CAT6 de qualidade profissional, Preto, 0,5 m (1,6 ft)

ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24AWG (7/0.2)

LARGURA DE BANDA

250MHz

IMPEDÂNCIA (Ω)100 \pm 15**OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)** \leq 45**PESO DO PRODUTO**

0,02 kg (0,04 lb)

PESO EMPACOTADO

0,04 kg (0,09 lb)

DIMENSÃO EMPACOTADA

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

COR

Preto

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

U/UTP (NÃO BLINDADO)**CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS****CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO**

TC 10MCAT6/BL Cabo CAT6 de qualidade profissional, Preto, 10 m (32,8ft)

ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24 AWG (7/0,2)

LARGURA DE BANDA

250 MHz

IMPEDÂNCIA (Ω)

100 \pm 15

OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

\leq 45

PESO DO PRODUTO

0,44 kg (0,97 lb)

PESO EMPACOTADO

0,46 kg (1,01 lb)

DIMENSÃO EMPACOTADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COR

Preto

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

U/UTP (NÃO BLINDADO)

CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

TC 1MCAT6/BL Cabo CAT6 de qualidade profissional, Preto, 1 m (3,2 ft)

ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24AWG (7/0.2)

LARGURA DE BANDA

250MHz

IMPEDÂNCIA (Ω)

100 \pm 15

OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

\leq 45

PESO DO PRODUTO

0,04 kg (0,09 lb)

PESO EMPACOTADO

0,06 kg (0,13 lb)

DIMENSÃO EMPACOTADA

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

COR

Preto

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

U/UTP (NÃO BLINDADO)

CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

TC 2MCAT6/BL Cabo CAT6 de qualidade profissional, preto, 2 m (6,5 ft)

ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24 AWG (7/0,2)

LARGURA DE BANDA

250 MHz

IMPEDÂNCIA (Ω)

100 \pm 15

OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

\leq 45

PESO DO PRODUTO

0,09 kg (0,2 lb)

PESO EMPACOTADO

0,10 kg (0,22 lb)

DIMENSÃO EMPACOTADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COR

Preto

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

U/UTP (NÃO BLINDADO)

CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

TC 3MCAT6/BL Cabo CAT6 de qualidade profissional, Preto, 3 m (9,8ft)

ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24AWG (7/0.2)

LARGURA DE BANDA

250MHz

IMPEDÂNCIA (Ω)

100 \pm 15

OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

\leq 45

PESO DO PRODUTO

0,13 kg (0,29 lb)

PESO EMPACOTADO

0,15 kg (0,33 lb)

DIMENSÃO EMPACOTADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COR

Preto

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

U/UTP (NÃO BLINDADO)

CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

TC 5MCAT6/BL Cabo CAT6 de qualidade profissional, Preto, 5 m (16,4ft)

ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24 AWG (7/0,2)

LARGURA DE BANDA

250 MHz

IMPEDÂNCIA (Ω)

100 \pm 15

OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

\leq 45

PESO DO PRODUTO

0,22 kg (0,49 lb)

PESO EMPACOTADO

0,23 kg (0,5 lb)

DIMENSÃO EMPACOTADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COR

Preto

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

U/UTP (NÃO BLINDADO)

CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO