

**0.5m (1.6ft)**

TC 0.5MCAT6 EU SAP: 3265140 US SAP: 12939555

**1m (3.2ft)**

TC 1MCAT6 EU SAP: 3265141 US SAP: 12939580

**2m (6.5ft)**

TC 2MCAT6 EU SAP: 3265142 US SAP: 12939581

**3m (9.8ft)**

TC 3MCAT6 EU SAP: 3265146 US SAP: 12939582

**5m (16.4ft)**

TC 5MCAT6 EU SAP: 3265147 US SAP: 12939583

**10m (32.8ft)** FIM DE VIDA

TC 10MCAT6 EU SAP: 3265148 US SAP: 12939584

## ESPECIFICAÇÕES

TC 0.5MCAT6 Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 0,5 m

**ISOLAMENTO**

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

**REVESTIMENTO**

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

**ESPESSURA DO CONDUTOR**

24AWG (7/0.2)

**LARGURA DE BANDA**

250MHz

**IMPEDÂNCIA ( $\Omega$ )**100 $\pm$ 15**OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)** $\leq$ 45**PESO EMPACOTADO**

0,04 kg (0,09 lb)

**DIMENSÃO EMPACOTADA**

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

**U/UTP (NÃO BLINDADO)****CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS****CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO**

## TC 1MCAT6 Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 1 m

---

### ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

### REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

### ESPESSURA DO CONDUTOR

24AWG (7/0.2)

### LARGURA DE BANDA

250MHz

### IMPEDÂNCIA ( $\Omega$ )

100 $\pm$ 15

### OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

$\leq$ 45

### PESO EMPACOTADO

0,06 kg (0,13 lb)

### DIMENSÃO EMPACOTADA

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

### U/UTP (NÃO BLINDADO)

### CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

### CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

## TC 2MCAT6 Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 2 m

---

### ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

### REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

### ESPESSURA DO CONDUTOR

24 AWG (7/0,2)

### LARGURA DE BANDA

250 MHz

### IMPEDÂNCIA ( $\Omega$ )

100 $\pm$ 15

### OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

$\leq$ 45

### PESO EMPACOTADO

0,10 kg (0,22 lb)

### DIMENSÃO EMPACOTADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### U/UTP (NÃO BLINDADO)

### CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

### CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

## TC 3MCAT6 Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 3 m

---

### ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

### REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

### ESPESSURA DO CONDUTOR

24AWG (7/0.2)

### LARGURA DE BANDA

250MHz

### IMPEDÂNCIA ( $\Omega$ )

100 $\pm$ 15

### OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

$\leq$ 45

### PESO EMPACOTADO

0,14 kg (0,3 lb)

### DIMENSÃO EMPACOTADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### U/UTP (NÃO BLINDADO)

### CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

### CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

## TC 5MCAT6 Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 5 m

---

### ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

### REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

### ESPESSURA DO CONDUTOR

24 AWG (7/0,2)

### LARGURA DE BANDA

250 MHz

### IMPEDÂNCIA ( $\Omega$ )

100 $\pm$ 15

### OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

$\leq$ 45

### PESO EMPACOTADO

0,23 kg (0,31 lb)

### DIMENSÃO EMPACOTADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### U/UTP (NÃO BLINDADO)

### CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

### CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

## TC 10MCAT6 Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 10 m

---

### **ISOLAMENTO**

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

### **REVESTIMENTO**

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

### **ESPESSURA DO CONDUTOR**

24 AWG (7/0,2)

### **LARGURA DE BANDA**

250 MHz

### **IMPEDÂNCIA ( $\Omega$ )**

100±15

### **OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)**

≤45

### **PESO EMPACOTADO**

0,43 kg (0,95 lb)

### **DIMENSÃO EMPACOTADA**

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### **U/UTP (NÃO BLINDADO)**

### **CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS**

### **CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO**