

**0,5 m (1,6 ft)**

TC 0.5MCAT6/BL EU SAP: 4911589 US SAP: 13557676

**10 m (32,8ft)**

TC 10MCAT6/BL EU SAP: 4911594 US SAP: 13557614

**1 m (3,2 ft)**

TC 1MCAT6/BL EU SAP: 4911590 US SAP: 13557677

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MCAT6/BL EU SAP: 4911591 US SAP: 13557678

**3 m (9,8ft)**

TC 3MCAT6/BL EU SAP: 4911592 US SAP: 13557612

**5 m (16,4ft)**

TC 5MCAT6/BL EU SAP: 4911593 US SAP: 13557613

**ESPECIFICAÇÕES**

TC 0.5MCAT6/BL Cabo CAT6 de qualidade profissional, Preto, 0,5 m (1,6 ft)

**ISOLAMENTO**

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

**REVESTIMENTO**

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

**ESPESSURA DO CONDUTOR**

24AWG (7/0.2)

**LARGURA DE BANDA**

250MHz

**IMPEDÂNCIA ( $\Omega$ )**100 $\pm$ 15**OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)** $\leq$ 45**PESO DO PRODUTO**

0,02 kg (0,04 lb)

**PESO EMPACOTADO**

0,04 kg (0,09 lb)

**DIMENSÃO EMPACOTADA**

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

**COR**

Preto

**GARANTIA**

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

**U/UTP (NÃO BLINDADO)****CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS****CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO**

## TC 10MCAT6/BL Cabo CAT6 de qualidade profissional, Preto, 10 m (32,8ft)

---

### ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

### REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

### ESPESSURA DO CONDUTOR

24 AWG (7/0,2)

### LARGURA DE BANDA

250 MHz

### IMPEDÂNCIA ( $\Omega$ )

100±15

### OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

≤45

### PESO DO PRODUTO

0,44 kg (0,97 lb)

### PESO EMPACOTADO

0,46 kg (1,01 lb)

### DIMENSÃO EMPACOTADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### COR

Preto

### GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

### U/UTP (NÃO BLINDADO)

### CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

### CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

## TC 1MCAT6/BL Cabo CAT6 de qualidade profissional, Preto, 1 m (3,2 ft)

---

### ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

### REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

### ESPESSURA DO CONDUTOR

24AWG (7/0.2)

### LARGURA DE BANDA

250MHz

### IMPEDÂNCIA ( $\Omega$ )

100±15

### OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

≤45

### PESO DO PRODUTO

0,04 kg (0,09 lb)

### PESO EMPACOTADO

0,06 kg (0,13 lb)

### DIMENSÃO EMPACOTADA

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

### COR

Preto

### GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

### U/UTP (NÃO BLINDADO)

### CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

### CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

## TC 2MCAT6/BL Cabo CAT6 de qualidade profissional, preto, 2 m (6,5 ft)

---

### ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

### REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

### ESPESSURA DO CONDUTOR

24 AWG (7/0,2)

### LARGURA DE BANDA

250 MHz

### IMPEDÂNCIA ( $\Omega$ )

100±15

### OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

≤45

### PESO DO PRODUTO

0,09 kg (0,2 lb)

### PESO EMPACOTADO

0,10 kg (0,22 lb)

### DIMENSÃO EMPACOTADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### COR

Preto

### GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

### U/UTP (NÃO BLINDADO)

### CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

### CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

## TC 3MCAT6/BL Cabo CAT6 de qualidade profissional, Preto, 3 m (9,8ft)

---

### ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

### REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

### ESPESSURA DO CONDUTOR

24AWG (7/0.2)

### LARGURA DE BANDA

250MHz

### IMPEDÂNCIA ( $\Omega$ )

100±15

### OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

≤45

### PESO DO PRODUTO

0,13 kg (0,29 lb)

### PESO EMPACOTADO

0,15 kg (0,33 lb)

### DIMENSÃO EMPACOTADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### COR

Preto

### GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

### U/UTP (NÃO BLINDADO)

### CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

### CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

## TC 5MCAT6/BL Cabo CAT6 de qualidade profissional, Preto, 5 m (16,4ft)

---

### ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

### REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

### ESPESSURA DO CONDUTOR

24 AWG (7/0,2)

### LARGURA DE BANDA

250 MHz

### IMPEDÂNCIA ( $\Omega$ )

100±15

### OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

≤45

### PESO DO PRODUTO

0,22 kg (0,49 lb)

### PESO EMPACOTADO

0,23 kg (0,5 lb)

### DIMENSÃO EMPACOTADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### COR

Preto

### GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

### U/UTP (NÃO BLINDADO)

### CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

### CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO