

**0.5m (1.6ft)** FIM DE VIDA

TC 0.5MCAT6/HQ EU SAP: 4911628 US SAP: 13557630

1m (3.2ft) FIM DE VIDA

TC 1MCAT6/HQ EU SAP: 4911629 US SAP: 13557631

2 m (6,5 ft) FIM DE VIDA

TC 2MCAT6/HQ EU SAP: 4911630 US SAP: 13557632

3 m (9,8ft) FIM DE VIDA

TC 3MCAT6/HQ EU SAP: 4911583 US SAP: 13557633

5 m (16,4ft) FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 5MCAT6/HQ EU SAP: 4911584 US SAP: 13557634

10 m (32,8ft) FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 10MCAT6/HQ EU SAP: 4911585 US SAP: 13557635

ESPECIFICAÇÕES

TC 0.5MCAT6/HQ Cabo CAT6 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 0,5 m

ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24AWG (7/0.2)

LARGURA DE BANDA

250MHz

IMPEDÂNCIA (Ω)100 \pm 15**OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)** \leq 45**PESO EMPACOTADO**

0,04 kg (0,09 lb)

PESO DO PRODUTO

0,02 kg (0,04 lb)

DIMENSÃO EMPACOTADA

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

COLOR

Entrançado

U/UTP (NÃO BLINDADO)**CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS****CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO**

TC 1MCAT6/HQ Cabo CAT6 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m

ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24AWG (7/0.2)

LARGURA DE BANDA

250MHz

IMPEDÂNCIA (Ω)

100 \pm 15

OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

\leq 45

PESO EMPACOTADO

0,06 kg (0,13 lb)

PESO DO PRODUTO

0,05 kg (0,11 lb)

DIMENSÃO EMPACOTADA

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

COLOR

Entrançado

U/UTP (NÃO BLINDADO)

CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

TC 2MCAT6/HQ Cabo CAT6 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m (6,5 ft)

ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24 AWG (7/0,2)

LARGURA DE BANDA

250 MHz

IMPEDÂNCIA (Ω)

100 \pm 15

OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

\leq 45

PESO EMPACOTADO

0,10 kg (0,22 lb)

PESO DO PRODUTO

0,09 kg (0,19 lb)

DIMENSÃO EMPACOTADA

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

COR

Entrançado

U/UTP (NÃO BLINDADO)

CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

TC 3MCAT6/HQ Cabo CAT6 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 3 m (9,8ft)

ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24AWG (7/0.2)

LARGURA DE BANDA

250MHz

IMPEDÂNCIA (Ω)

100 \pm 15

OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

\leq 45

PESO EMPACOTADO

0,15 kg (0,33 lb)

PESO DO PRODUTO

0,14 kg (0,3 lb)

DIMENSÃO EMPACOTADA

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

COR

Entrançado

U/UTP (NÃO BLINDADO)

CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

TC 5MCAT6/HQ Cabo CAT6 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 5 m (16,4ft)

ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24 AWG (7/0,2)

LARGURA DE BANDA

250 MHz

IMPEDÂNCIA (Ω)

100±15

OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

≤45

PESO EMPACOTADO

0,24 kg (0,53 lb)

PESO DO PRODUTO

0,23 kg (0,31 lb)

DIMENSÃO EMPACOTADA

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

COR

Entrançado

U/UTP (NÃO BLINDADO)

CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

TC 10MCAT6/HQ Cabo CAT6 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 10 m (32,8ft)

ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24 AWG (7/0,2)

LARGURA DE BANDA

250 MHz

IMPEDÂNCIA (Ω)

100±15

OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

≤45

PESO EMPACOTADO

0,47 kg (1,04 lb)

PESO DO PRODUTO

0,45 kg (0,99 lb)

DIMENSÃO EMPACOTADA

182 mm x 182 mm x 52 mm (7,2" x 7,2" x 2,0")

COR

Entrançado

U/UTP (NÃO BLINDADO)

CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO