



gevlochten DisplayPort-naar-HDMI-kabel 1 m (3,2 ft)

TC 1MDPHDMI/HQ EU SAP: 4911562 US SAP: 13557596
vav.link/nl/tc_1mdphdmi-hq

Voor aansluiting van pc's met 'Dual-Mode' displaypoortuitgangen (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen.



Geen wirwar aan kabels

Een zacht geweven buitenmantel met geringe wrijving glijdt gemakkelijk, zodat kabels niet in de knoop raken.

Aramide

Versterkt met aramidevezels - het materiaal waar kogelvrije vesten van gemaakt zijn - ter bescherming tegen schade door pletten en uitrekken.



VISION

IMAGE

Product Images

ZIP 553.18 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MDPHDMI/images/TC_1MDPHDMI.zip

Image 1

PNG 770.88 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MDPHDMI-HQ/images/TC_1MDPHDMI-HQ_1.png

Image 2

PNG 437.74 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MDPHDMI-HQ/images/TC_1MDPHDMI-HQ_2.png

Image 3

PNG 1.02 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MDPHDMI-HQ/images/TC_1MDPHDMI-HQ_3.png

SPECIFICATIONS

MAXIMALE RESOLUTIE

4k @ 60 Hz (opmerking: op het moment van schrijven is er geen chipset die 60Hz ondersteunt)

CONTACTWEERSTAND

Max. 2 Ohm

BUITENDIAMETER MANTEL

6,0 mm (0,24")

KABELDIKTE

30 AWG (American Wire Gauge)

VERPAKT GEWICHT

0,16 kg (0,35 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,11 kg (0,24 lb)

VERPAKT DIMENSION

160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3" x 6,3" x 1,7")

COLOR

gevlochten

DP-VERSIE

1.3

GESCHIKT VOOR 4K

HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

HDMI 2.0 (ACTIEF CIRCUIT OP HDMI-CONNECTOR)

VERGULDE CONNECTORS

ONDERSTEUNT HOTPLUGGING

NIET BIDIRECTIONEEL. CONVERTEERT GEEN HDMI NAAR DP

PS176 CHIPSET