Cavo HDMI Bianco

vav.link/it/cavo-hdmi-bianco

Garanzia a vita

Cavo HDMI bianco ad alta velocità con Ethernet. Connettore compatto placcato in oro. Testato per la Categoria 2.

0,5 m (1,6 piedi) FINE DURATA
TC 0.5MHDMI EU SAP: 3058973 US SAP: 12939552

1 m (3,2 piedi)
TC 1MHDMI EU SAP: 3058974 US SAP: 12939589

1,5 m (4,9 piedi) FINE DURATA
TC 1.5MHDMI EU SAP: 4500873 US SAP: 13041725

2 m (6,5 piedi)
TC 2MHDMI EU SAP: 3265151 US SAP: 12939586

3 m (9,8 piedi)
TC2 3MHDMI EU SAP: 3000666 US SAP: 12939521

5 m (16,4 piedi)
TC2 5MHDMI EU SAP: 2746863 US SAP: 12939525

10 m (32,8 piedi)
TC2 10MHDMI EU SAP: 2746864 US SAP: 12939462

15 m (49,2 piedi)
TC2 15MHDMI EU SAP: 2746865 US SAP: 12939465

20 m (65,6 piedi)
TC 20MHDMI+ EU SAP: 4842771 US SAP: 13445533

30 m (98,4 piedi) FINE DURATA AUGUST 2020
TC 30MHDMI+ EU SAP: 4842772

SPECIFICHE

TC 0.5MHDMI Cavo HDMI Bianco da 0,5 m (1,6 piedi)

HDMI VERSIONE
v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGHEZZA DI BANDA
340 MHz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA
7,3 mm (0,29")

SPESSORE DEL CONDUTTORE
28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT
0,05 kg (0,11 lb)

PACKAGED DIMENSIONS
150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

CONNETTORI
PLACCATI IN ORO

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI
18 Gbit/s

TIPO DI SCHERMATURA
doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)
Sì

COMPATIBILE CON 4K

ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET

TC 1MHDMI Cavo HDMI bianco da 1 m (3,2 piedi)

HDMI VERSIONE
v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGHEZZA DI BANDA
340 MHz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA
7,3 mm (0,29")

SPESSORE DEL CONDUTTORE
28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT
0,08 kg (0,18 lb)

PACKAGED DIMENSIONS
150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

CONNETTORI
PLACCATI IN ORO

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI
18 Gbit/s

TIPO DI SCHERMATURA
doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)
Yes

COMPATIBILE CON 4K

ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET

TC 1.5MHDMI Cavo HDMI bianco da 1,5 m (4,9 piedi)

HDMI VERSIONE
v2,0 (4K @ 60Hz)

DIAMETRO ESTERNO GUAINA
7,3 mm (0,29")

SPESSORE DEL CONDUTTORE
28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT
0,12 kg (0,4lb)

PACKAGED DIMENSIONS
160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

CONNETTORI
PLACCATI IN ORO

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI
18 Gbit/s

LARGHEZZA DI BANDA
340 MHz

TIPO DI SCHERMATURA
doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)
Sì

COMPATIBILE CON 4K

ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET

TC 2MHDMI Cavo HDMI bianco da 2 m (6,5 piedi)

HDMI VERSIONE
v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGHEZZA DI BANDA
340 MHz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA
7,3 mm (0,29")

SPESSORE DEL CONDUTTORE
28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT
0,16 kg (0,35 lb)

PACKAGED DIMENSIONS
160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

CONNETTORI
PLACCATI IN ORO

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI
10.2 Gbit/s

TIPO DI SCHERMATURA
doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)
Sì

COMPATIBILE CON 4K

ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET

TC2 3MHDMI Cavo HDMI bianco da 3 m (9,8 piedi)

HDMI VERSIONE
v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGHEZZA DI BANDA
340 MHz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA
7,3 mm (0,29")

SPESSORE DEL CONDUTTORE
28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT
0,20 kg (0,44 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO
180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

CONNETTORI
PLACCATI IN ORO

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI
18 Gbit/s

TIPO DI SCHERMATURA
Doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)
Sì

COMPATIBILE CON 4K

ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET

TC2 5MHDMI Cavo professionale HDMI bianco da 5 m (16,4 piedi)

HDMI VERSIONE
v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGHEZZA DI BANDA
340 MHz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA
7,3 mm (0,29")

SPESSORE DEL CONDUTTORE
28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT
0.32 kg (0,71 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO
180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

CONNETTORI
PLACCATI IN ORO

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI
18 Gbit/s

TIPO DI SCHERMATURA
Doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)
Sì

COMPATIBILE CON 4K

ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET

TC2 10MHDMI Cavo HDMI bianco da 10 m (32,8 piedi)

HDMI VERSIONE
v2,0 (4K @ 30Hz)

DIAMETRO ESTERNO GUAINA
8,0 mm (0,31")

SPESSORE DEL CONDUTTORE
26 AWG

PACKAGED WEIGHT
0,91 kg (2,00 lb)

PACKAGED DIMENSIONS
200 x 90 x 200 mm (7,9" x 3,5" X 7,9")

CONNETTORI
PLACCATI IN ORO

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI
18 Gbit/s

LARGHEZZA DI BANDA
340 MHz

TIPO DI SCHERMATURA
Doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)
Sì

COMPATIBILE CON 4K

ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET

TC2 15MHDMI Cavo HDMI bianco da 15 m (49,2 piedi)

HDMI VERSIONE
v1,4 (4K @ 30Hz)

DIAMETRO ESTERNO GUAINA
9,5 mm (0,37")

SPESSORE DEL CONDUTTORE
24 AWG

PACKAGED WEIGHT
1,50 kg (3,3 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO
250 x 250 x 100 mm (9,84" x 9,84" x 3,94")

CONNETTORI
PLACCATI IN ORO

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI
18 Gbit/s

LARGHEZZA DI BANDA
340 MHz

TIPO DI SCHERMATURA
Doppia schermatura

CANALE DI RITORNO AUDIO (ARC)
Sì

COMPATIBILE CON 4K

ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET

TC 20MHDMI+ Cavo professionale HDMI bianco da 20 m (65,6 piedi) con booster attivo

VERSIONE HDMI
v1.4 (4K a 30 Hz)

DIAMETRO ESTERNO GUAINA
9,0 mm (0,36")

SPESSORE DEL CONDUTTORE
AWG 24+28

PESO CON IMBALLO
2,01kg (4,42 libbre)

DIMENSIONI CON IMBALLO
230 x 140 x 230 mm (9,1" x 5,5" X 9,1")

COMPATIBILE CON 4K

ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

BOOSTER ATTIVO IN LINEA

TC 30MHDMI+ Cavo professionale HDMI bianco da 30 m (98,4 piedi) con booster attivo

VERSIONE HDMI
v1.4 (4K a 30 Hz)

DIAMETRO ESTERNO GUAINA
9,0 mm (0,36")

SPESSORE DEL CONDUTTORE
AWG 24+28

PESO CON IMBALLO
3,0 kg (6,6 libbre)

DIMENSIONI CON IMBALLO
240 mm x 240 mm x 150 mm (9,5" x 9,5" x 5,9")

COMPATIBILE CON 4K

ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

BOOSTER ATTIVO IN LINEA