Witte mini-DisplayPort-naar-DisplayPort-kabel

vav.link/nl/witte-mini-displayport-naar-displayport-kabel

Levenslange garantie

Thunderbolt® maakt gebruik van de mini-DisplayPort-connector. Naast het DisplayPort-signaal brengt Thunderbolt ook gegevens over. Deze kabel ondersteunt alleen DisplayPort.

1 m **(3,2 ft)** EINDE LEVENSDUUR
TC 1MMDPDP EU SAP: 4500874 US SAP: 13041727

2 m **(6,5 ft)** EINDE LEVENSDUUR
TC 2MMDPDP EU SAP: 4500875 US SAP: 13041728

SPECIFICATIES

TC 1MMDPDP witte mini-DisplayPort-naar-DisplayPort-kabel 1 m (3,2 ft)

MAXIMALE RESOLUTIE
4K bij 60 Hz

BUITENDIAMETER MANTEL
5,5 mm (0,22")

DIKTE GELEIDER
30 AWG (American Wire Gauge)

GEWICHT MET VERPAKKING
0,07 kg (0,15 lb)

AFMETINGEN MET VERPAKKING
150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

BIDIRECTIONEEL. ONDERSTEUNT MDP-NAAR-DP OF DP-NAAR-MDP

GESCHIKT VOOR 4K

VERGULDE CONNECTOREN

ONDERSTEUNT 1 MBPS BIDIRECTIONEEL AUX-KANAAL

ONDERSTEUNT HOT-PLUG

TC 2MMDPDP witte mini-DisplayPort-naar-DisplayPort-kabel 2 m (6,5 ft)

MAXIMALE RESOLUTIE
4K bij 60 Hz

BUITENDIAMETER MANTEL
5,5 mm (0,22")

DIKTE GELEIDER
30 AWG (American Wire Gauge)

GEWICHT MET VERPAKKING
0,10 kg (0,22 lb)

AFMETINGEN MET VERPAKKING
150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

BIDIRECTIONEEL. ONDERSTEUNT MDP-NAAR-DP OF DP-NAAR-MDP

GESCHIKT VOOR 4K

VERGULDE CONNECTOREN

ONDERSTEUNT 1 MBPS BIDIRECTIONEEL AUX-KANAAL

ONDERSTEUNT HOT-PLUG