



Il connettore USB-A è l'estremità che si collega al laptop. Il connettore USB-B è l'estremità che si collega alla stampante.

Schermatura intrecciata e connettore con anima in ferrite su entrambe le estremità per garantire la protezione dalle interferenze radio e da quelle dovute ai campi elettromagnetici.

1 m (3,2 piedi) FINE DURATA AUGUST 2021

TC 1MUSB/HQ EU SAP: 4911570 US SAP: 13557562

2m (6.5ft) FINE DURATA AUGUST 2021

TC 2MUSB/HQ EU SAP: 4911571 US SAP: 13557563

3 m (9,8 piedi) FINE DURATA AUGUST 2021

TC 3MUSB/HQ EU SAP: 4911572 US SAP: 13557564

5 m (16,4 piedi) FINE DURATA SEPTEMBER 2020

TC 5MUSB/HQ EU SAP: 4911573 US SAP: 13557565

15 m (49,2 piedi) FINE DURATA

TC 15MUSB+/HQ EU SAP: 4911575 US SAP: 13557567

10 m (32,8 piedi) FINE DURATA DECEMBER 2020

TC 10MUSB+/HQ EU SAP: 4911574 US SAP: 13557566

SPECIFICHE

TC 1MUSB/HQ Cavo Braided USB 2.0 da 1 m (3,2 piedi)

ISOLAMENTO

HDPE

GUAINA: PVC, DIAMETRO ESTERNO

4,5mm (0,18")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28+24AWG

LARGHEZZA DI BANDA

480Mbit/s

SCHERMATURA

Schermatura intrecciata con copertura superiore al 65%

CONFORMITÀ

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO CON IMBALLO

0,10 kg (0,22 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,05 kg (0,11 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COLOR

Braided

CAVO USB 2.0 AD ALTA VELOCITÀ**ANIME IN FERRITE SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ PER BLOCCARE LE INTERFERENZE IN RADIOFREQUENZA****CONNETTORI PLACCATI IN ORO**

TC 2MUSB/HQ Braided USB 2.0 Cable 2m (6.5ft)

ISOLAMENTO

HDPE

GUAINA: PVC, DIAMETRO ESTERNO

4,5mm (0,18")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28+24AWG

LARGHEZZA DI BANDA

480Mbit/s

SCHERMATURA

Schermatura intrecciata con copertura superiore al 65%

CONFORMITÀ

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO CON IMBALLO

0,14 kg (0,31 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,07 kg (0.15 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR

Braided

CAVO USB 2.0 AD ALTA VELOCITÀ

ANIME IN FERRITE SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ PER BLOCCARE LE INTERFERENZE IN RADIOFREQUENZA

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

TC 3MUSB/HQ Cavo USB 2.0 Braided da 3 m (9,8 piedi)

ISOLAMENTO

HDPE

GUAINA: PVC, DIAMETRO ESTERNO

4,5mm (0,18")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28+24AWG

LARGHEZZA DI BANDA

480Mbit/s

SCHERMATURA

Schermatura intrecciata con copertura superiore al 65%

CONFORMITÀ

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO CON IMBALLO

0,17 kg (0,37 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,10 kg (0,22 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLORE

Braided

CAVO USB 2.0 AD ALTA VELOCITÀ

SCHERMATURA INTRECCIATA E ANIMA IN FERRITE SULL'ESTREMITÀ DEL CONNETTORE A (COMPUTER) PER GARANTIRE LA PROTEZIONE DALLE INTERFERENZE RADIO E DA QUELLE DOVUTE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

TC 5MUSB/HQ Cavo USB 2.0 Braided da 5 m (16,4 piedi)

COLORE

HDPE

ISOLAMENTO

4,5mm (0,18")

GUAINA: PVC, DIAMETRO ESTERNO

28+24AWG

SPESSORE DEL CONDUTTORE

480Mbit/s

LARGHEZZA DI BANDA

Schermatura intrecciata con copertura superiore al 65%

SCHERMATURA

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO CON IMBALLO

0,26 kg (0,57 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,19 kg (0,42 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR

Braided

PACKAGED DIMENSION

CAVO USB 2.0 AD ALTA VELOCITÀ

SCHERMATURA INTRECCIATA E ANIMA IN FERRITE SULL'ESTREMITÀ DEL CONNETTORE A (COMPUTER) PER GARANTIRE LA PROTEZIONE DALLE INTERFERENZE RADIO E DA QUELLE DOVUTE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

TC 15MUSB+/HQ Cavo USB 2.0 Geflecht da 15 m (49,2 piedi) con booster attivo

ISOLAMENTO

HDPE

GUAINA: PVC, DIAMETRO ESTERNO

4,5mm (0,18")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28+24AWG

LARGHEZZA DI BANDA

480Mbit/s

SCHERMATURA

Schermatura intrecciata con copertura superiore al 65%

CONFORMITÀ

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO CON IMBALLO

0,56 kg (1,23 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,42 kg (0,93 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR

Braided

CAVO USB 2.0 AD ALTA VELOCITÀ

ANIME IN FERRITE SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ PER BLOCCARE LE INTERFERENZE IN RADIOFREQUENZA

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

TC 10MUSB+/HQ Cavo USB 2.0 Braided da 10 m (32,8 piedi) con booster attivo

ISOLAMENTO

HDPE

GUAINA: PVC, DIAMETRO ESTERNO

4,5mm (0,18")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28+24AWG

LARGHEZZA DI BANDA

480Mbit/s

SCHERMATURA

Schermatura intrecciata con copertura superiore al 65%

CONFORMITÀ

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO CON IMBALLO

0,43 kg (0,95 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,29 kg (0,64 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR

Braided

CAVO USB 2.0 AD ALTA VELOCITÀ

ANIME IN FERRITE SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ PER BLOCCARE LE INTERFERENZE IN RADIOFREQUENZA

CONNETTORI PLACCATI IN ORO