



Førsteklasses flettet USB-C til USB 3.0 A-kabel 1 m

TC 1MUSBCA/HQ EU SAP: 4911579 US SAP: 13557656

vav.link/da/tc_1musbca-hq

I den ene ende: USB A – sættes ind i det gamle stik på din bærbare og bærer USB 3.0-signal.
I den anden ende: USB type C – det nye mindre, vendbare USB-stik, der understøtter USB 3.1-signal.

Gnidningsfrit

Et blødt vævet udvendigt hylster med lav friktion glider nemt, når kablet trækkes, og hjælper med at reducere rod.

Aramid

Forstærket med Aramid-fibre – samme materiale som skudsikre veste er fremstillet af – til at beskytte mod skade i forbindelse med knusning og udstrækning.

CAD

Cad 1

ZIP 119.68 KB

files.visionaudiovisual.com/products/archive/TC_1MUSBCA/cad/TC_1MUSBCA-1.zip

SPECIFICATION

Dims 1

PDF 204.57 KB

files.visionaudiovisual.com/products/archive/TC_1MUSBCA/specifications/TC_1MUSBCA_dims-1.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 2.72 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MUSBCA/images/TC_1MUSBCA.zip

Product Images

PNG 652.87 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MUSBCA-HQ/images/TC_1MUSBCA-HQ.png

SPECIFICATIONS

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,5 mm (0,18")

LEDERTYKKELSE

22+30 AWG

BÅNDBREDDER

480Mbit/s

LADESTRØM

3 A

OVERENSSTEMMELSE

CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,08 kg (0,17 lb)

PRODUKTIVÆGT

0,03 kg (0,06 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

FARVE

Flettet

LÆNGDE

1m (3,2ft)

USB 3.0-KABEL

NIKKELBELAGTE STIK

UNDERSTØTTER ALT MODE, HVOR KABEL BRUGES TIL DISPLAYPORT- ELLER HDMI-SIGNAL I STEDET FOR USB