



USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, Geflecht

TC 1MUSBCA/HQ EU SAP: 4911579 US SAP: 13557656

vav.link/de/tc_1musbca-hq

An einem Ende: USB A – kann mit dem älteren Anschluss an Ihrem Laptop verbunden werden und überträgt ein USB 3.0-Signal.

Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

Kein Kabelsalat

Eine weiche Textilmantelung mit geringer Reibung gleitet problemlos, wenn am Kabel gezogen wird, und reduziert Kabelsalat.

Aramid

Verstärkt mit Aramidfaser – das Material, aus dem kugelsichere Westen gefertigt werden – schützt vor Schäden durch Stauchung oder Zug.

CAD

Cad 1

ZIP 119.68 KB

files.visionaudiovisual.com/products/archive/TC_1MUSBCA/cad/TC_1MUSBCA-1.zip

SPECIFICATION

Dims 1

PDF 204.57 KB

files.visionaudiovisual.com/products/archive/TC_1MUSBCA/specifications/TC_1MUSBCA_dims-1.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 2.72 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MUSBCA/images/TC_1MUSBCA.zip

Product Images

PNG 652.87 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MUSBCA-HQ/images/TC_1MUSBCA-HQ.png

SPECIFICATIONS

UMMANTELUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER

4,5 mm (0,18")

LEITERSTÄRKE

AWG 22+30

BANDBREITE

480Mbit/s

LADESTROM

3 A

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE, FCC

VERPACKUNGSGEWICHT

0,08 kg (0,17 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,03 kg (0,06 lb)

PACKMASS

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

FARBE

Geflecht

LÄNGE

1m (3,2ft)

USB 3.0-KABEL

VERNICKELTE ANSCHLÜSSE

UNTERSTÜTZT EINEN ALTERNATIVEN MODUS, BEI DEM KABEL FÜR DAS DISPLAYPORT- ODER HDMI-SIGNAL ANSTATT VON USB VERWENDET WERDEN