



Cable Trenzado de calidad superior de 1 m (3,2 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)

TC 1MUSBCA/HQ EU SAP: 4911579 US SAP: 13557656

vav.link/es/tc_1musbca-hq

En un extremo: USB-A – Se enchufa al antiguo conector de su portátil y transmite señal USB 3.0.

En el otro extremo: USB tipo C – El nuevo conector USB, reversible y más pequeño, admite la señal USB 3.1.

Antienredos

Una funda exterior de tejido suave de baja fricción que se desliza fácilmente a medida que se tira del cable y ayuda a reducir los enredos.

Aramida

Reforzado con fibra de aramida –los chalecos antibalas están fabricados con este material– para evitar daños por aplastamiento o estiramiento.

CAD

Cad 1

ZIP 119.68 KB

files.visionaudiovisual.com/products/archive/TC_1MUSBCA/cad/TC_1MUSBCA-1.zip

SPECIFICATION

Dims 1

PDF 204.57 KB

files.visionaudiovisual.com/products/archive/TC_1MUSBCA/specifications/TC_1MUSBCA_dims-1.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 2.72 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MUSBCA/images/TC_1MUSBCA.zip

Product Images

PNG 652.87 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MUSBCA-HQ/images/TC_1MUSBCA-HQ.png

SPECIFICATIONS

REVESTIMIENTO: PVC, DIÁMETRO EXTERIOR
4,5 mm (0,18")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
22+30 AWG

ANCHO DE BANDA
480Mb/s

CORRIENTE DE CARGA
3 A

CONFORMIDAD NORMATIVA
CE y FCC

PESO EMBALADO
0,08 kg (0,17 lb)

PESO DEL PRODUCTO
0,03 kg (0,06 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COLOR
Trenzado

LONGITUD
1m (3,2ft)

CABLE USB 3.0

CONECTORES NIQUELADOS

COMPATIBLE CON MODO ALT CUANDO SE UTILIZA UN CABLE PARA SEÑAL HDMI O DISPLAYPORT EN LUGAR DE USB