



Cavo da USB-C a USB 3.0 Tipo A braided da 1 m (3,2 piedi)

TC 1MUSBCA/HQ EU SAP: 4911579 US SAP: 13557656

vav.link/it/tc_1musbca-hq

Su un'estremità: USB A – si collega al connettore di vecchia generazione del laptop e trasmette il segnale USB 3.0.
Sull'altra estremità: USB tipo C – il nuovo spinotto USB reversibile più piccolo supporta il segnale USB 3.1.

Antigroviglio

La guaina esterna, realizzata in morbide fibre anti attrito intrecciate, scivola facilmente quando il cavo viene tirato, contribuendo a ridurre la formazione di grovigli.

Aramid

Rinforzato con fibra Aramid, il materiale con cui sono realizzati i giubbotti anti proiettile, per proteggere contro danni da urto e allungamento.

VISION

CAD

Cad 1

ZIP 119.68 KB

files.visionaudiovisual.com/products/archive/TC_1MUSBCA/cad/TC_1MUSBCA-1.zip

SPECIFICATION

Dims 1

PDF 204.57 KB

files.visionaudiovisual.com/products/archive/TC_1MUSBCA/specifications/TC_1MUSBCA_dims-1.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 2.72 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MUSBCA/images/TC_1MUSBCA.zip

Product Images

PNG 652.87 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MUSBCA-HQ/images/TC_1MUSBCA-HQ.png

SPECIFICATIONS

GUAINA: PVC; DIAMETRO ESTERNO

4,5 mm (0,18")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

22+30 AWG

LARGHEZZA DI BANDA

480Mbit/s

CORRENTE DI CARICA

3 A

CONFORMITÀ

CE, FCC

PESO CON IMBALLO

0,08 kg (0,17 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,03 kg (0,06 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COLORE

Braided

LUNGHEZZA

1m (3,2ft)

CAVO USB 3.0

CONNETTORI NICHELATI

SUPPORTA LA MODALITÀ ALTERNATIVA SE SI UTILIZZA UN CAVO PER IL SEGNALE DISPLAYPORT O HDMI INVECE DELL'USB