



# gevlochten USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 1 m (3,2 ft)

TC 1MUSBCA/HQ EU SAP: 4911579 US SAP: 13557656

[vav.link/nl/tc\\_1musbca-hq](http://vav.link/nl/tc_1musbca-hq)

**Aan het ene uiteinde: USB-A – wordt op de oude connector op uw laptop aangesloten en brengt een USB 3.0-sigitaal over.**  
**Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-stekker die het USB 3.1-sigitaal ondersteunt.**

## **Geen wirwar aan kabels**

Een zacht gewezen buitenmantel met geringe wrijving glijdt gemakkelijk, zodat kabels niet in de knoop raken.

## **Aramide**

Versterkt met aramidevezels - het materiaal waar kogelvrije vesten van gemaakt zijn - ter bescherming tegen schade door pletten en uitrekken.

## CAD

---

Cad 1

**ZIP 119.68 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/archive/TC\\_1MUSBCA/cad/TC\\_1MUSBCA-1.zip](files.visionaudiovisual.com/products/archive/TC_1MUSBCA/cad/TC_1MUSBCA-1.zip)

## SPECIFICATION

---

Dims 1

**PDF 204.57 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/archive/TC\\_1MUSBCA/specifications/TC\\_1MUSBCA\\_dims-1.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/archive/TC_1MUSBCA/specifications/TC_1MUSBCA_dims-1.pdf)

## IMAGE

---

Product Images

**ZIP 2.72 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_1MUSBCA/images/TC\\_1MUSBCA.zip](files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MUSBCA/images/TC_1MUSBCA.zip)

Product Images

**PNG 652.87 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_1MUSBCA-HQ/images/TC\\_1MUSBCA-HQ.png](files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MUSBCA-HQ/images/TC_1MUSBCA-HQ.png)

## SPECIFICATIONS

---

**MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER**

4,5 mm (0,18")

**DIKTE GELEIDER**

22+30 AWG

**BANDBREEDTE**

480Mbit/s

**LAADSTROOM**

3 A

**VOLDOET AAN**

CE, FCC

**GEWICHT MET VERPAKKING**

0,08 kg (0,17 lb)

**GEWICHT PRODUCT**

0,03 kg (0,06 lb)

**AFMETINGEN MET VERPAKKING**

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

**KLEUR**

Gevlochten

**LENGTE**

1m (3,2ft)

**USB-3.0-KABEL**

**VERNIKKELDE CONNECTOREN**

**ONDERSTEUNT ALT-MODUS BIJ GEBRUIK VAN EEN KABEL VOOR DISPLAYPORT OF HDMI-SIGNAAL IN PLAATS VAN USB**