



Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m

TC 1MUSBCA/HQ EU SAP: 4911579 US SAP: 13557656

vav.link/pt-pt/tc_1musbca-hq

Numa extremidade: USB-A – liga-se ao antigo conector do seu portátil e transporta o sinal USB 3.0.
Na outra extremidade: USB tipo C – a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

Antienredamento

O revestimento exterior de tecido suave e baixo atrito desliza facilmente à medida que o cabo é puxado, reduzindo a possibilidade de ficar enredado.

Aramida

Reforçado com fibra de aramida – o material de que são feitos os coletes à prova de bala –, para proteger de danos causados por esmagamento e estiramento.

CAD

Cad 1

ZIP 119.68 KB

files.visionaudiovisual.com/products/archive/TC_1MUSBCA/cad/TC_1MUSBCA-1.zip

SPECIFICATION

Dims 1

PDF 204.57 KB

files.visionaudiovisual.com/products/archive/TC_1MUSBCA/specifications/TC_1MUSBCA_dims-1.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 2.72 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MUSBCA/images/TC_1MUSBCA.zip

Product Images

PNG 652.87 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MUSBCA-HQ/images/TC_1MUSBCA-HQ.png

SPECIFICATIONS

REVESTIMENTO: PVC, DIÂMETRO EXTERIOR
4,5 mm (0,18")

ESPESSURA DO CONDUTOR
22+30 AWG

LARGURA DE BANDA
480Mbit/s

CORRENTE DE CARREGAMENTO
3 A

CONFORMIDADE
CE, FCC

PESO EMBALADO
0,08 kg (0,17 lb)

PESO DO PRODUTO
0,03 kg (0,06 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COR
Enrançado

COMPRIMENTO
1m (3,2ft)

CABO USB 3.0

CONECTORES NIQUELADOS

SUPORTA ALT MODE EM QUE O CABO UTILIZADO É PARA DISPLAYPORT OU HDMI EM VEZ DE USB