



Numa extremidade: USB-A – liga-se ao antigo conector do seu portátil e transporta o sinal USB 3.0.

Na outra extremidade: USB tipo C – a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

1m (3.2ft) FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 1MUSBCA/HQ EU SAP: 4911579 US SAP: 13557656

2m (6.5ft) FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 2MUSBCA/HQ EU SAP: 4911580 US SAP: 13557657

ESPECIFICAÇÕES

TC 1MUSBCA/HQ Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m

REVESTIMENTO: PVC, DIÂMETRO EXTERIOR

4,5 mm (0,18")

ESPESSURA DO CONDUTOR

22+30 AWG

LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

CORRENTE DE CARREGAMENTO

3 A

CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO

0,08 kg (0,17 lb)

PESO DO PRODUTO

0,03 kg (0,06 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COR

Entrançado

COMPRIMENTO

1m (3,2ft)

CABO USB 3.0

CONECTORES NIQUELADOS

SUPORTA ALT MODE EM QUE O CABO UTILIZADO É PARA DISPLAYPORT OU HDMI EM VEZ DE USB

TC 2MUSBCA/HQ Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m

REVESTIMENTO: PVC, DIÂMETRO EXTERIOR

4,5 mm (0,18")

ESPESSURA DO CONDUTOR

22+30 AWG

LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

CORRENTE DE CARREGAMENTO

3 A

CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO

0,06 kg (0,13 lb)

PESO DO PRODUTO

0,11 kg (0,24 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COR

Entrançado

COMPRIMENTO

2m (6,5ft)

CABO USB 3.0**CONECTORES NIQUELADOS**

SUPORTA ALT MODE EM QUE O CABO UTILIZADO É PARA DISPLAYPORT OU HDMI EM VEZ DE USB