



Numa extremidade: USB-A – liga-se ao antigo conector do seu portátil e transporta o sinal USB 3.0.

Na outra extremidade: USB tipo C – a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

1m (3.2ft)

TC 1MUSBCA EU SAP: 4322261 US SAP: 12938689

2m (6.5ft)

TC 2MUSBCA EU SAP: 4322262 US SAP: 12938690

3m (9.8ft) FIM DE VIDA

TC 3MUSBCA EU SAP: 4322263 US SAP: 12939451

ESPECIFICAÇÕES

TC 1MUSBCA Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade , branco, 1 m

REVESTIMENTO: PVC, DIÂMETRO EXTERIOR

4,0 mm (0,16")

ESPESSURA DO CONDUTOR

22+30 AWG

LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

CORRENTE DE CARREGAMENTO

3 A

CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO

0,03 kg (0,06 lb)

PESO DO PRODUTO

0,023 kg (0,05 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

CABO USB 3.0

CONECTORES NIQUELADOS

SUPORTA ALT MODE EM QUE O CABO UTILIZADO É PARA DISPLAYPORT OU HDMI EM VEZ DE USB

TC 2MUSBCA Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, branco, 2 m

REVESTIMENTO: PVC, DIÂMETRO EXTERIOR

4,0 mm (0,16")

ESPESSURA DO CONDUTOR

22+30 AWG

LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

CORRENTE DE CARREGAMENTO

3 A

CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO

0,07 kg (0,15 lb)

PESO DO PRODUTO

0,063 kg (0,14 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

CABO USB 3.0**CONECTORES NIQUELADOS**

SUPORTA ALT MODE EM QUE O CABO UTILIZADO É PARA DISPLAYPORT OU HDMI EM VEZ DE USB

TC 3MUSBCA Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade, branco, 3 m

REVESTIMENTO: PVC, DIÂMETRO EXTERIOR

4,0 mm (0,16")

ESPESSURA DO CONDUTOR

22+30 AWG

LARGURA DE BANDA

5Gbps

CORRENTE DE CARREGAMENTO

3 A

CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO

0,1 kg (0,22 lb)

PESO DO PRODUTO

0,090 kg (0,20 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

CABO USB 3.0**CONECTORES NIQUELADOS**

SUPORTA ALT MODE EM QUE O CABO UTILIZADO É PARA DISPLAYPORT OU HDMI EM VEZ DE USB