



**1m (3.2ft)** FIM DE VIDA

TC 1MUSBM EU SAP: 3265180 US SAP: 13332300

**2m (6.5ft)** FIM DE VIDA

TC 2MUSBM EU SAP: 4432258 US SAP: 13332301

**3m (9.8ft)** FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 3MUSBM EU SAP: 4432259 US SAP: 13332296

## ESPECIFICAÇÕES

TC 1MUSBM Cabo USB 2.0 Micro-B para USB-A de qualidade branco, 1 m

### ISOLAMENTO

borracha branca

### REVESTIMENTO: PVC, DIÂMETRO EXTERIOR

3,8 mm (0,14")

### ESPESSURA DO CONDUTOR

28+20AWG

### LARGURA DE BAND

480Mbit/s

### CORRENTE DE CARREGAMENTO

3A

### CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

### PESO EMBALADO

0,03 kg (0,07 lb)

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

### CABO DE ALTA VELOCIDADE USB 2.0

### CONECTORES NIQUELADOS COM PINOS FOLHEADOS A OURO

## TC 2MUSBM Cabo USB 2.0 Micro-B para USB-A de qualidade branco, 2 m

### ISOLAMENTO

borracha branca

### REVESTIMENTO: PVC, DIÂMETRO EXTERIOR

3,8 mm (0,14")

### ESPESSURA DO CONDUTOR

28+20AWG

### LARGURA DE BAND

480Mbit/s

### CORRENTE DE CARREGAMENTO

3A

### CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

### PESO EMBALADO

0,06 kg (0,13 lb)

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

### CABO DE ALTA VELOCIDADE USB 2.0

### CONECTORES NIQUELADOS COM PINOS FOLHEADOS A OURO

## TC 3MUSBM Cabo USB 2.0 Micro-B para USB-A de qualidade branco, 3 m

### ISOLAMENTO

borracha branca

### REVESTIMENTO: PVC, DIÂMETRO EXTERIOR

3,8 mm (0,14")

### ESPESSURA DO CONDUTOR

28+20AWG

### LARGURA DE BAND

480Mbit/s

### CORRENTE DE CARREGAMENTO

1,1A

### CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

### PESO EMBALADO

0,08 kg (0,18 lb)

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### CABO DE ALTA VELOCIDADE USB 2.0

### CONECTORES NIQUELADOS COM PINOS FOLHEADOS A OURO

