



# Cable blanco tipo CAT6 de 20 m (65,6 pies)

TC 20MCAT6 EU SAP: 3265150 US SAP: 12939585

[vav.link/es/tc\\_20mcat6](http://vav.link/es/tc_20mcat6)

**VISION**



## IMAGE

Product Images

**ZIP 813.29 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_20MCAT6/images/TC\\_20MCAT6.zip](files.visionaudiovisual.com/products/TC_20MCAT6/images/TC_20MCAT6.zip)

Product Images




**PNG 834.77 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_20MCAT6/images/TC-XXMCAT5.png](files.visionaudiovisual.com/products/TC_20MCAT6/images/TC-XXMCAT5.png)

Product Images

**PNG 3.01 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_20MCAT6/images/TC-CAT6.png](files.visionaudiovisual.com/products/TC_20MCAT6/images/TC-CAT6.png)



## SPECIFICATIONS

### AISLAMIENTO

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### REVESTIMIENTO

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

### GROSOR DE LOS CONDUCTORES

24 AWG (7/0,2)

### ANCHO DE BANDA

250 MHz

### IMPEDANCIA (Ω)

100±15

### RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)

≤45

### PESO EMBALADO

0,87 kg (1,9 lb)

### DIMENSIÓN EMPAQUETADA

260 mm x 320 mm (10,2" x 12,6")

### U/UTP (SIN APANTALLAR)

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO

CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO