

# Câble CAT6 blanc 20 m (65,6 pi)

TC 20MCAT6 EU SAP: 3265150 US SAP: 12939585

[vav.link/fr/tc\\_20mcat6](http://vav.link/fr/tc_20mcat6)

**VISION**



## IMAGE

Product Images

**ZIP 813.29 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_20MCAT6/images/TC\\_20MCAT6.zip](https://files.visionaudiovisual.com/products/TC_20MCAT6/images/TC_20MCAT6.zip)

Product Images




**PNG 834.77 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_20MCAT6/images/TC-XXMCAT5.png](https://files.visionaudiovisual.com/products/TC_20MCAT6/images/TC-XXMCAT5.png)

Product Images

**PNG 3.01 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_20MCAT6/images/TC-CAT6.png](https://files.visionaudiovisual.com/products/TC_20MCAT6/images/TC-CAT6.png)



## SPECIFICATIONS

### ISOLATION

PEHD, diamètre : 0,97 mm (0,04 po)

### GAINÉ

PCV, épaisseur : 0,6 mm (0,02 po); diamètre extérieur : 6,2mm (0,24 po)

### ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

24 AWG (7/0,2)

### DÉBIT BINAIRE

250 MHz

### IMPÉDANCE ( $\Omega$ )

100±15

### VARIATION DES TEMPS DE PROPAGATION (DELAY SKEW)

≤ 45 (ns / 100 m à 20 °C)

### VERPAKT GEWICHTV

0,87 kg (1,9 lb)

### VERPAKTE DIMENSIE

260 mm x 320 mm (10,2 x 12,6 po)

### U/UTP (PAIRE TORSADÉE NON BLINDÉE)

CONDUCTEURS CUIVRE DÉNUDÉS TRESSÉS

CONNECTEURS RJ45 PLAQUÉS OR SOUS GAINÉ