



Permite que um PC com saída 'Dual-Mode' DisplayPort (DP++) se conecte aos ecrãs com entradas HDMI.

Antienredamento

O revestimento exterior de tecido suave e baixo atrito desliza facilmente à medida que o cabo é puxado, reduzindo a possibilidade de ficar enredado.

Aramida

Reforçado com fibra de aramida – o material de que são feitos os coletes à prova de bala –, para proteger de danos causados por esmagamento e estiramento.

ESPECIFICAÇÕES

RESOLUÇÃO MÁXIMA

4k @ 60 Hz (nota: à data de redação do documento, nenhum chipset suporta 60 Hz)

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

2 ohm max

ESPESSURA DO CONDUTOR

6,0 mm (0,24")

PESO EMBALADO

30 AWG (American Wire Gauge)

PESO EMBALADO

0,17 kg (0,37 lb)

PESO DO PRODUTO

0,12 kg (0,26 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3" x 6,3" x 1,7")

COLOR

Entrançado

EM CONFORMIDADE COM 4K

ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET

HDMI 2.0 (CIRCUITO ATIVO NO CONECTOR HDMI)

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

SUPORTA HOTPLUG

NÃO É BIDIRECIONAL. NÃO CONVERTE HDMI PARA DP

CHIPSET PS176