Câble blanc DisplayPort vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MDPHDMI EU SAP: 3265166 US SAP: 12939578

vav.link/fr/tc_2mdphdmi

Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI.



IMAGE

Product Images
ZIP 553.18 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MDPHDMI/images/TC_2MDPHDMI.zip

Product Images
PNG 551.14 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MDPHDMI/images/TC-XXMDPHDMI.png

Product Images
PNG 31.36 KB
files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MDPHDMI/images/TC-1M4M-DPHDMI.png

SPECIFICATIONS

RÉSOLUTION MAXIMALE
4 k à 30 Hz (remarque : lors de l'écriture, aucune puce n'est compatible avec une fréquence de 60 Hz)

RÉSISTANCE DU CONTACT
2 ohm max

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINE
5,5 mm (0,22")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR
30 AWG (American Wire Gauge)

POIDS EMBALLÉ
0,11 kg (0,24 lb)

DIMENSION EMBALLÉE
220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COMPATIBLE 4K

HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET

HDMI 2.0 (CIRCUIT ACTIF AU NIVEAU DU CONNECTEUR HDMI)

CONNECTEURS PLAQUÉS OR

PREND EN CHARGE LA CONNEXION À CHAUD (HOT-PLUG)

NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP

RÉFÉRENCE
[EU SAP:3265166 / US SAP: 12939578]