



Allows PCs with 'Dual-Mode' DisplayPort to connect to displays with HDMI inputs. Permite que um PC com saída 'Dual-Mode' DisplayPort (DP++) se conecte aos ecrãs com entradas HDMI.

3m (9.8ft) FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 3MDPHDMI4K EU SAP: 4821709

2m (6.5ft) FIM DE VIDA

TC 2MDPHDMI4K EU SAP: 4821589

ESPECIFICAÇÕES

TC 3MDPHDMI4K Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade branco, 3 m

RESOLUÇÃO MÁXIMA

4k @ 60 Hz

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

2 ohm max

ESPESSURA DO CONDUTOR

6,0 mm (0,24")

PESO EMBALADO

30 AWG (American Wire Gauge)

DIMENSÃO EMBALADA

0,15 kg (0,33 lb) 220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

EM CONFORMIDADE COM 4K

ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET

HDMI 2.0 (CIRCUITO ATIVO NO CONECTOR HDMI)

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

SUPORTA HOTPLUG

NÃO É BIDIRECIONAL. NÃO CONVERTE HDMI PARA DP

REFERÊNCIA

TC 2MDPHDMI4K Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade branco, 2 m

RESOLUÇÃO MÁXIMA

4k @ 60 Hz

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

2 ohm max

ESPESSURA DO CONDUTOR

6,0 mm (0,24")

PESO EMBALADO

30 AWG (American Wire Gauge)

DIMENSÃO EMBALADA

0,11 kg (0,24 lb) 220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

EM CONFORMIDADE COM 4K

ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET

HDMI 2.0 (CIRCUITO ATIVO NO CONECTOR HDMI)

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

SUPORTA HOTPLUG

NÃO É BIDIRECIONAL. NÃO CONVERTE HDMI PARA DP

REFERÊNCIA

