



Cabo mini-DisplayPort para HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m

TC 2MMDPHDMI/HQ EU SAP: 4911561 US SAP: 13557595

vav.link/pt-pt/tc_2mmdphdmi-hq

Suporta PC com saídas Displayport de dois modos (DP++) para ligação a visores com entradas HDMI. Note-se que o Thunderbolt® utiliza o conector Mini-DP. Para além de transportar o sinal DisplayPort, o Thunderbolt também transporta dados.



Antienredamento

O revestimento exterior de tecido suave e baixo atrito desliza facilmente à medida que o cabo é puxado, reduzindo a possibilidade de ficar enredado.

Aramida

Reforçado com fibra de aramida – o material de que são feitos os coletes à prova de bala –, para proteger de danos causados por esmagamento e estiramento.



VISION

IMAGE

Product Images

ZIP 448.71 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MMDPHDMI/images/TC_2MMDPHDMI.zip

Product Images

ZIP 1.68 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MMDPHDMI-HQ/images/TC_2MMDPHDMI-HQ.zip

Image 2

PNG 813.90 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MMDPHDMI-HQ/images/TC_2MMDPHDMI-HQ_2.png

Image 3

PNG 712.57 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MMDPHDMI-HQ/images/TC_2MMDPHDMI-HQ_3.png

1 square

PNG 234.61 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MMDPHDMI-HQ/images/TC_2MMDPHDMI-HQ_1_square.png

SPECIFICATIONS

RESOLUÇÃO MÁXIMA

4k @ 60 Hz

RESISTÊNCIA DE CONTACTO

Máx. 2 Ohm

REVESTIMENTO: DIÂMETRO EXTERNO

6,0 mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

30 AWG (American Wire Gauge)

PESO EMBALADO

0,16 kg (0,35 lb)

PESO DO PRODUTO

0,11 kg (0,24 lb)

DIMENSÃO EMBALADA

160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3" x 6,3" x 1,7")

COLOR

Enrançado

EM CONFORMIDADE COM 4K

HDMI 2.0 (CIRCUITO ATIVO NO CONECTOR HDMI)

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

SUporta HOTPLUG

NÃO É BIDIRECIONAL. NÃO CONVERTE HDMI PARA DP

CHIPSET PS176