



An einem Ende: USB A – kann mit dem älteren Anschluss an Ihrem Laptop verbunden werden und überträgt ein USB 3.0-Signal.

Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

1m (3.2ft) ENDE DER LEBENSDAUER AUGUST 2021

TC 1MUSBCA/HQ EU SAP: 4911579 US SAP: 13557656

2m (6.5ft) ENDE DER LEBENSDAUER AUGUST 2021

TC 2MUSBCA/HQ EU SAP: 4911580 US SAP: 13557657

SPEZIFIKATIONEN

TC 1MUSBCA/HQ USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, Geflecht

UMMANTELUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER

4,5 mm (0,18")

LEITERSTÄRKE

AWG 22+30

BANDBREITE

480Mbit/s

LADESTROM

3 A

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RoHS, RoHS, CE, FCC

VERPACKUNGSGEWICHT

0,08 kg (0,17 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,03 kg (0,06 lb)

PACKMASS

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

FARBE

Geflecht

LÄNGE

1m (3,2ft)

USB 3.0-KABEL

VERNICKELTE ANSCHLÜSSE

UNTERSTÜTZT EINEN ALTERNATIVEN MODUS, BEI DEM KABEL FÜR DAS DISPLAYPORT- ODER HDMI-SIGNAL ANSTATT VON USB VERWENDET WERDEN

TC 2MUSBCA/HQ USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, Geflecht

UMMANTELUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER

4,5 mm (0,18")

LEITERSTÄRKE

AWG 22+30

BANDBREITE

480Mbit/s

LADESTROM

3 A

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RoHS, RoHS, CE, FCC

VERPACKUNGSGEWICHT

0,06 kg (0,13 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,11 kg (0,24 lb)

PACKMASS

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

FARBE

Geflecht

LÄNGE

2m (6,5ft)

USB 3.0-KABEL**VERNICKELTE ANSCHLÜSSE**

UNTERSTÜTZT EINEN ALTERNATIVEN MODUS, BEI DEM KABEL FÜR DAS DISPLAYPORT- ODER HDMI-SIGNAL ANSTATT VON USB VERWENDET WERDEN