

**1 m (3,2 pi)** FIN DE VIE

TC 1MUSBM EU SAP: 3265180 US SAP: 13332300

2 m (6,5 pi) FIN DE VIE

TC 2MUSBM EU SAP: 4432258 US SAP: 13332301

3 m (9,8 pi) FIN DE VIE AUGUST 2021

TC 3MUSBM EU SAP: 4432259 US SAP: 13332296

CARACTÉRISTIQUES

TC 1MUSBM Câble blanc USB 2.0 micro-B vers USB-A 1 m (3,2 pi)

ISOLATION

caoutchouc blanc

GAINE : PCV, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

3,8 mm (0,14 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

AWG 28+20

DÉBIT BINAIRE

480Mbit/s

COURANT DE CHARGE

3A

CONFORMITÉ

RoHS, RoHS, CE, FCC

POIDS BRUT

0,03 kg (0,07 lb)

DIMENSIONS BRUTES

150 x 150 x 30 mm (5,91 x 5,91 x 1,18 po)

CÂBLE USB 2.0 HAUTE VITESSE**CONNECTEURS PLAQUÉ NICKEL AVEC BROCHES PLAQUÉ OR**

TC 2MUSBM Câble blanc USB 2.0 micro-B vers USB-A 2 m (6,5 pi)

ISOLATION

caoutchouc blanc

GAINE : PCV, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

3,8 mm (0,14 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

AWG 28+20

DÉBIT BINAIRE

480Mbit/s

COURANT DE CHARGE

3A

CONFORMITÉ

RoHS, RoHS, CE, FCC

POIDS BRUT

0,06 kg (0,13 lb)

DIMENSIONS BRUTES

150 x 150 x 30 mm (5,91 x 5,91 x 1,18 po)

CÂBLE USB 2.0 HAUTE VITESSE

CONNECTEURS PLAQUÉ NICKEL AVEC BROCHES PLAQUÉ OR

TC 3MUSBM Câble blanc USB 2.0 micro-B vers USB-A 3 m (9,8 pi)

ISOLATION

caoutchouc blanc

GAINE : PCV, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

3,8 mm (0,14 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

AWG 28+20

DÉBIT BINAIRE

480Mbit/s

COURANT DE CHARGE

1,1 A

CONFORMITÉ

RoHS, RoHS, CE, FCC

POIDS BRUT

0,08 kg (0,18 lb)

DIMENSIONS BRUTES

160 x 160 x 45 mm (6,3 x 6,3 x 1,8 po)

CÂBLE USB 2.0 HAUTE VITESSE

CONNECTEURS PLAQUÉ NICKEL AVEC BROCHES PLAQUÉ OR

