# Førsteklasses flettet VGA-kabel

vav.link/es/

Garantía de por vida

Se conecta por un extremo a la toma VGA del ordenador (generalmente de color azul) y por el otro a una pantalla.

**1 m (3,2 pies)** FIN DE LA VIDA SEPTEMBER 2021
TC 1MVGAP/HQ EU SAP: 4911564 US SAP: 13557598

**2 m (6,5 pies)** FIN DE LA VIDA SEPTEMBER 2021
TC 2MVGAP/HQ EU SAP: 4911565 US SAP: 13557599

**3 m (9,8 pies)** FIN DE LA VIDA
TC 3MVGAP/HQ EU SAP: 4911566 US SAP: 13557600

**5 m (16,4 pies)** FIN DE LA VIDA
TC 5MVGAP/HQ EU SAP: 4911567 US SAP: 13557539

**10 m (32,8 pies)** FIN DE LA VIDA
TC 10MVGAP/HQ EU SAP: 4911568 US SAP: 13557540

**15 m (49,2 pies)** FIN DE LA VIDA
TC 15MVGAP/HQ EU SAP: 4911569 US SAP: 13557561

## ESPECIFICACIONES

### TC 1MVGAP/HQ Cable Trenzado de calidad superior tipo VGA de 1 m (3,2 pies)

**REVESTIMIENTO: PVC; DIÁMETRO EXTERIOR**
8,5 mm (0,33")

**GROSOR DE LOS CONDUCTORES**
28 AWG

**IMPEDANCIA**
a 10 MHz, 75 Ω (cable coaxial)

**RESISTENCIA**
20 °C (Ω/1000 m) 237,25

**CONFORMIDAD**
RoHS, RoHS, CE, FCC

**PESO EMBALADO**
0,22 kg (0,49 lb)

**PESO DEL PRODUCTO**
0,15 kg (0,33 lb)

**DIMENSIONES DEL PAQUETE**
160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

**COLOR**
Trenzado

**LONGITUD**
1m (3,2ft)

**NÚCLEOS DE FERRITA EN AMBOS EXTREMOS PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA**

**CONECTORES CHAPADOS EN ORO**

**HILO DE DRENAJE COLOCADO ENTRE TRENZA DE ALUMINIO**

**ALAMBRE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO Y MAGNESIO DE EXTREMO A EXTREMO, BLINDAJE TRENZADO CON COBERTURA SUPERIOR AL 65 %**

## TC 2MVGAP/HQ Cable Trenzado de calidad superior tipo VGA de 2 m (6,5 pies)

**REVESTIMIENTO: PVC; DIÁMETRO EXTERIOR**
8,5 mm (0,33")

**GROSOR DE LOS CONDUCTORES**
28 AWG

**IMPEDANCIA**
a 10 MHz, 75 Ω (cable coaxial)

**RESISTENCIA**
20 ℃ (Ω/1000 m) 237,25

**CONFORMIDAD**
RoHS, RoHS, CE, FCC

**PESO EMBALADO**
0,36 kg (0,79 lb)

**PESO DEL PRODUCTO**
0,26 kg (0,57 lb)

**DIMENSIONES DEL PAQUETE**
180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

**COLOR**
Trenzado

**LONGITUD**
2m (6,5ft)

**NÚCLEOS DE FERRITA EN AMBOS EXTREMOS PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA**

**CONECTORES CHAPADOS EN ORO**

**HILO DE DRENAJE COLOCADO ENTRE TRENZA DE ALUMINIO**

**ALAMBRE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO Y MAGNESIO DE EXTREMO A EXTREMO, BLINDAJE TRENZADO CON COBERTURA SUPERIOR AL 65 %**

## TC 3MVGAP/HQ Cable Trenzado de calidad superior tipo VGA de 3 m (9,8 pies)

**COLOR**
Trenzado

**REVESTIMIENTO: PVC; DIÁMETRO EXTERIOR**
8,5 mm (0,33")

**GROSOR DE LOS CONDUCTORES**
28 AWG

**IMPEDANCIA**
a 10 MHz, 75 Ω (cable coaxial)

**RESISTENCIA**
20 ℃ (Ω/1000 m) 237,25

**CONFORMIDAD**
RoHS, RoHS, CE, FCC

**PESO EMBALADO**
0,36 kg (0,79 lb)

**PESO DEL PRODUCTO**
0,46 kg (1,01 lb)

**DIMENSIONES DEL PAQUETE**
180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

**LONGITUD**
3m (9,8ft)

**NÚCLEOS DE FERRITA EN AMBOS EXTREMOS PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA**

**CONECTORES CHAPADOS EN ORO**

**HILO DE DRENAJE COLOCADO ENTRE TRENZA DE ALUMINIO**

**ALAMBRE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO Y MAGNESIO DE EXTREMO A EXTREMO, BLINDAJE TRENZADO CON COBERTURA SUPERIOR AL 65 %**

## TC 5MVGAP/HQ Cable Trenzado de calidad superior tipo VGA de 5 m (16,4 pies)

**REVESTIMIENTO: PVC; DIÁMETRO EXTERIOR**
8,5 mm (0,33")

**GROSOR DE LOS CONDUCTORES**
28 AWG

**IMPEDANCIA**
a 10 MHz, 75 Ω (cable coaxial)

**RESISTENCIA**
20 ℃ (Ω/1000 m) 237,25

**CONFORMIDAD**
RoHS, RoHS, CE, FCC

**PESO EMBALADO**
0,70 kg (1,54 lb)

**PESO DEL PRODUCTO**
0,60 kg (1,32 lb)

**DIMENSIONES DEL PAQUETE**
180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

**COLOR**
Trenzado

**LONGITUD**
5m (16,4ft)

**NÚCLEOS DE FERRITA EN AMBOS EXTREMOS PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA**

**CONECTORES CHAPADOS EN ORO**

**HILO DE DRENAJE COLOCADO ENTRE TRENZA DE ALUMINIO**

**ALAMBRE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO Y MAGNESIO DE EXTREMO A EXTREMO, BLINDAJE TRENZADO CON COBERTURA SUPERIOR AL 65 %**

## TC 10MVGAP/HQ Cable Trenzado de calidad superior tipo VGA de 10 m (32,8 pies)

**REVESTIMIENTO: PVC; DIÁMETRO EXTERIOR**
8,5 mm (0,33")

**GROSOR DE LOS CONDUCTORES**
28 AWG

**IMPEDANCIA**
a 10 MHz, 75 Ω (cable coaxial)

**RESISTENCIA**
20 ℃ (Ω/1000 m) 237,25

**CONFORMIDAD**
RoHS, RoHS, CE, FCC

**PESO EMBALADO**
1,12 kg (2,47 lb)

**PESO DEL PRODUCTO**
0,98 kg (2,16 lb)

**DIMENSIONES DEL PAQUETE**
200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

**COLOR**
Trenzado

**LONGITUD**
10m (32,8ft)

**NÚCLEOS DE FERRITA EN AMBOS EXTREMOS PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA**

**CONECTORES CHAPADOS EN ORO**

**HILO DE DRENAJE COLOCADO ENTRE TRENZA DE ALUMINIO**

**ALAMBRE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO Y MAGNESIO DE EXTREMO A EXTREMO, BLINDAJE TRENZADO CON COBERTURA SUPERIOR AL 65 %**

## TC 15MVGAP/HQ Cable profesional Trenzado de calidad superior tipo VGA de 15 m (49,2 pies)

**REVESTIMIENTO: PVC; DIÁMETRO EXTERIOR**
8,5 mm (0,33")

**GROSOR DE LOS CONDUCTORES**
28 AWG

**IMPEDANCIA**
a 10 MHz, 75 Ω (cable coaxial)

**RESISTENCIA**
20 ℃ (Ω/1000 m) 237,25

**CONFORMIDAD**
RoHS, RoHS, CE, FCC

**PESO EMBALADO**
1,75 kg (3,86 lb)

**PESO DEL PRODUCTO**
1,61 kg (3,54 lb)

**DIMENSIONES DEL PAQUETE**
200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

**COLOR**
Trenzado

**LONGITUD**
15m (49,2ft)

**NÚCLEOS DE FERRITA EN AMBOS EXTREMOS PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA**

**CONECTORES CHAPADOS EN ORO**

**HILO DE DRENAJE COLOCADO ENTRE TRENZA DE ALUMINIO**

**ALAMBRE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO Y MAGNESIO DE EXTREMO A EXTREMO, BLINDAJE TRENZADO CON COBERTURA SUPERIOR AL 65 %**