



0.5m (1.6ft)

TC 0.5MCAT6 EU SAP: 3265140 US SAP: 12939555

1m (3.2ft)

TC 1MCAT6 EU SAP: 3265141 US SAP: 12939580

2m (6.5ft)

TC 2MCAT6 EU SAP: 3265142 US SAP: 12939581

3m (9.8ft)

TC 3MCAT6 EU SAP: 3265146 US SAP: 12939582

5m (16.4ft)

TC 5MCAT6 EU SAP: 3265147 US SAP: 12939583

10m (32.8ft) **FIM DE VIDA**

TC 10MCAT6 EU SAP: 3265148 US SAP: 12939584

ESPECIFICAÇÕES

TC 0.5MCAT6 Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 0,5 m

ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24AWG (7/0.2)

LARGURA DE BANDA

250MHz

IMPEDÂNCIA (Ω)

100 \pm 15

OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

\leq 45

PESO EMPACOTADO

0,04 kg (0,09 lb)

DIMENSÃO EMPACOTADA

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

U/UTP (NÃO BLINDADO)

CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

TC 1MCAT6 Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 1 m

ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24AWG (7/0.2)

LARGURA DE BANDA

250MHz

IMPEDÂNCIA (Ω)

100 \pm 15

OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

\leq 45

PESO EMPACOTADO

0,06 kg (0,13 lb)

DIMENSÃO EMPACOTADA

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

U/UTP (NÃO BLINDADO)

CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

TC 2MCAT6 Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 2 m

ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24 AWG (7/0,2)

LARGURA DE BANDA

250 MHz

IMPEDÂNCIA (Ω)

100 \pm 15

OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

\leq 45

PESO EMPACOTADO

0,10 kg (0,22 lb)

DIMENSÃO EMPACOTADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (NÃO BLINDADO)

CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

TC 3MCAT6 Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 3 m

ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24AWG (7/0.2)

LARGURA DE BANDA

250MHz

IMPEDÂNCIA (Ω)

100 \pm 15

OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

\leq 45

PESO EMPACOTADO

0,14 kg (0,3 lb)

DIMENSÃO EMPACOTADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (NÃO BLINDADO)

CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

TC 5MCAT6 Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 5 m

ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24 AWG (7/0,2)

LARGURA DE BANDA

250 MHz

IMPEDÂNCIA (Ω)

100 \pm 15

OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

\leq 45

PESO EMPACOTADO

0,23 kg (0,31 lb)

DIMENSÃO EMPACOTADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (NÃO BLINDADO)

CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO

TC 10MCAT6 Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 10 m

ISOLAMENTO

HDPE; diâmetro: 0,97mm (0,04")

REVESTIMENTO

PVC; espessura: 0,6 mm (0,02"); diâmetro exterior: 6,2mm (0,24")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24 AWG (7/0,2)

LARGURA DE BANDA

250 MHz

IMPEDÂNCIA (Ω)

100±15

OBLIQUIDADE DO ATRASO @ 20°C(NS/100M)

≤45

PESO EMPACOTADO

0,43 kg (0,95 lb)

DIMENSÃO EMPACOTADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (NÃO BLINDADO)

CONDUTORES DE COBRE NU ENTRANÇADOS

CONECTORES RJ45 EMBUTIDOS FOLHEADOS A OURO