



Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI.

3 m (9,8 pi) FIN DE VIE AUGUST 2021

TC 3MDPHDMI4K EU SAP: 4821709

2 m (6,5 pi) FIN DE VIE

TC 2MDPHDMI4K EU SAP: 4821589

CARACTÉRISTIQUES

TC 3MDPHDMI4K Câble blanc DisplayPort vers HDMI 3 m (9,8 pi)

RÉSOLUTION MAXIMALE

4 k à 60 Hz

RÉSISTANCE DU CONTACT

2 ohm max

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

6,0 mm (0,24")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

30 AWG (American Wire Gauge)

POIDS EMBALLÉ

0,15 kg (0,33 lb)

DIMENSION EMBALLÉE

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COMPATIBLE 4K

HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET

HDMI 2.0 (CIRCUIT ACTIF AU NIVEAU DU CONNECTEUR HDMI)

CONNECTEURS PLAQUÉS OR

PREND EN CHARGE LA CONNEXION À CHAUD (HOT-PLUG)

NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP

TC 2MDPHDMI4K Câble blanc DisplayPort vers HDMI 2 m (6,5 pi)

RÉSOLUTION MAXIMALE

4 k à 60 Hz

RÉSISTANCE DU CONTACT

2 ohm max

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

6,0 mm (0,24")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

30 AWG (American Wire Gauge)

POIDS EMBALLÉ

0,11 kg (0,24 lb)

DIMENSION EMBALLÉE

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COMPATIBLE 4K

HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET

HDMI 2.0 (CIRCUIT ACTIF AU NIVEAU DU CONNECTEUR HDMI)

CONNECTEURS PLAQUÉS OR

PREND EN CHARGE LA CONNEXION À CHAUD (HOT-PLUG)

NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP

