



Consente la connessione tra PC con uscite DisplayPort in modalità doppia (DP++) e display con ingressi HDMI.

3 m (9,8 piedi) FINE DURATA AUGUST 2021

TC 3MDPHDMI4K EU SAP: 4821709

2 m (6,5 piedi) FINE DURATA

TC 2MDPHDMI4K EU SAP: 4821589

SPECIFICHE

TC 3MDPHDMI4K Cavo da DisplayPort ad HDMI bianco da 3 m (9,8 piedi)

RISOLUZIONE MASSIMA

4k a 60 Hz

RESISTENZA DI CONTATTO

max 2 ohm

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

6,0 mm (0,24")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

30 AWG (American Wire Gauge)

PESO CONFEZIONATO

0,15 kg (0,33 lb)

DIMENSIONI CONFEZIONATO

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COMPATIBILE CON 4K**ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET****HDMI 2.0 (CIRCUITO ATTIVO SUL CONNETTORE HDMI)****CONNETTORI PLACCATI IN ORO****SUPPORTA HOT PLUG****NON BIDIREZIONALE. NON CONVERTE HDMI IN DP**

TC 2MDPHDMI4K Cavo da DisplayPort ad HDMI bianco da 2 m (6,5 piedi)

RISOLUZIONE MASSIMA

4k a 60 Hz

RESISTENZA DI CONTATTO

max 2 ohm

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

6,0 mm (0,24")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

30 AWG (American Wire Gauge)

PESO CONFEZIONATO

0,11 kg (0,24 lb)

DIMENSIONI CONFEZIONATO

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COMPATIBILE CON 4K**ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET****HDMI 2.0 (CIRCUITO ATTIVO SUL CONNETTORE HDMI)****CONNETTORI PLACCATI IN ORO****SUPPORTA HOT PLUG****NON BIDIREZIONALE. NON CONVERTE HDMI IN DP**

