



USB-A er en stiktype, der passer til din bærbare computer.
USB-B er den ende, der passer til din printer.

Flettet kabelskærm af høj kvalitet og stik med ferritkerne ved begge ender til at beskytte mod EMF- og RF-forstyrrelser.

1m (3.2ft) LEVETID AUGUST 2021

TC 1MUSB/HQ EU SAP: 4911570 US SAP: 13557562

2m (6.5ft) LEVETID AUGUST 2021

TC 2MUSB/HQ EU SAP: 4911571 US SAP: 13557563

3m (9.8ft) LEVETID AUGUST 2021

TC 3MUSB/HQ EU SAP: 4911572 US SAP: 13557564

5m (16.4ft) LEVETID SEPTEMBER 2020

TC 5MUSB/HQ EU SAP: 4911573 US SAP: 13557565

15m (49.2ft) with active booster LEVETID

TC 15MUSB+/HQ EU SAP: 4911575 US SAP: 13557567

10m (32.8ft) with active booster

LEVETID DECEMBER 2020

TC 10MUSB+/HQ EU SAP: 4911574 US SAP: 13557566

SPECIFIKATIONER**TC 1MUSB/HQ Førsteklasses flettet USB 2.0-kabel 1m (3.2ft)****ISOLATION**

HDPE

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,5mm (0,18")

LEDERTYKKELSE

28+24 AWG

BÅNDBREDDE

480Mbit/s

SKÆRMET

> 65 % dækkende flettet skærm

KOMPATIBEL

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,10 kg (0,22 lb)

PRODUKTVÆGT

0,05 kg (0,11 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COLOR

flettet

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSE**HØJHASTIGHEDS USB 2.0 KABEL****GULDBELAGTE STIK**

TC 2MUSB/HQ Førsteklasses flettet USB 2.0 kabel 2m (6.5ft)

ISOLATION

HDPE

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,5mm (0,18")

LEDERTYKKELSE

28+24 AWG

BÅNDBREDDE

480Mbit/s

SKÆRMET

> 65 % dækkende flettet skærm

KOMPATIBEL

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,14 kg (0,31 lb)

PRODUKTVÆGT

0,07 kg (0.15 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR

flettet

HØJHASTIGHEDS USB 2.0 KABEL

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSER

GULDBELAGTE STIK

TC 3MUSB/HQ Førsteklasses flettet USB 2.0-kabel 3 m

ISOLATION

HDPE

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,5mm (0,18")

LEDERTYKKELSE

28+24 AWG

BÅNDBREDDE

480Mbit/s

SKÆRMET

> 65 % dækkende flettet skærm

KOMPATIBEL

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,17 kg (0,37 lb)

PRODUKTVÆGT

0,10 kg (0,22 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

FARVE

flettet

HØJHASTIGHEDS USB 2.0 KABEL

FLETTET KABELSKÆRM OG FERRITKERNE VED STIKFORBINDELSE A (COMPUTER) ENDE-TIL-SKÆRM MOD EMF- OG RF-FORSTYRRELSER

GULDBELAGTE STIK

TC 5MUSB/HQ Førsteklasses flettet USB 2.0-kabel 5 m

ISOLATION

HDPE

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,5mm (0,18")

LEDERTYKKELSE

28+24 AWG

BÅNDBREDDE

480Mbit/s

SKÆRMET

> 65 % dækkende flettet skærm

KOMPATIBEL

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,26 kg (0,57 lb)

PRODUKTVÆGT

0,19 kg (0,42 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR

flettet

HØJHASTIGHEDS USB 2.0 KABEL

FLETTET KABELSKÆRM OG FERRITKERNE VED STIKFORBINDELSE A (COMPUTER) ENDE-TIL-SKÆRM MOD EMF- OG RF-FORSTYRRELSER

GULDBELAGTE STIK

TC 15MUSB+/HQ Førsteklasses flettet USB 2.0-kabel 15 m med aktiv indbygget forstærker

ISOLATION

HDPE

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,5mm (0,18")

LEDERTYKKELSE

28+24 AWG

BÅNDBREDDE

480Mbit/s

SKÆRMET

> 65 % dækkende flettet skærm

KOMPATIBEL

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,56 kg (1,23 lb)

PRODUKTVÆGT

0,42 kg (0,93 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

HØJHASTIGHEDS USB 2.0 KABEL

220 mm x 300 mm (8,7" x 11,8")

COLOR

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSER

GULDBELAGTE STIK

TC 10MUSB+/HQ Førsteklasses flettet USB 2.0-kabel 10 m med aktiv indbygget forstærker

ISOLATION

HDPE

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,5mm (0,18")

LEDERTYKKELSE

28+24 AWG

BÅNDBREDDE

480Mbit/s

SKÆRMET

> 65 % dækkende flettet skærm

KOMPATIBEL

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,43 kg (0,95 lb)

PRODUKTVÆGT

0,29 kg (0,64 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR

flettet

HØJHASTIGHEDS USB 2.0 KABEL

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSER

GULDBELAGTE STIK