Cable USB 2.0 Trenzado de calidad superior

vav.link/es/cable-usb-2-0-trenzado-de-calidad-superior

Garantía de por vida

USB-A es el tipo de conector que se conecta a un portátil. USB-B es el extremo que se conecta a una impresora.

Apantallamiento trenzado de alta calidad y conector con núcleo de ferrita en ambos extremos como protección frente a las interferencias de campos electromagnéticos y de radiofrecuencia.

1 m (3,2 pies) FIN DE LA VIDA AUGUST 2021
TC 1MUSB/HQ EU SAP: 4911570 US SAP: 13557562

2 m (6,5 pies) FIN DE LA VIDA AUGUST 2021
TC 2MUSB/HQ EU SAP: 4911571 US SAP: 13557563

3 m (9,8 pies) FIN DE LA VIDA AUGUST 2021
TC 3MUSB/HQ EU SAP: 4911572 US SAP: 13557564

5 m (16,4 pies) FIN DE LA VIDA SEPTEMBER 2020
TC 5MUSB/HQ EU SAP: 4911573 US SAP: 13557565

15 m (49,2 pies) FIN DE LA VIDA
TC 15MUSB+/HQ EU SAP: 4911575 US SAP: 13557567

10 m (32,8 pies) FIN DE LA VIDA DECEMBER 2020
TC 10MUSB+/HQ EU SAP: 4911574 US SAP: 13557566

ESPECIFICACIONES

TC 1MUSB/HQ Cable USB 2.0 Trenzado de calidad superior de 1 m (3,2 pies)

AISLAMIENTO
polietileno de alta densidad (HDPE)

REVESTIMIENTO: PVC; DIÁMETRO EXTERIOR
4,5 mm (0,18")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
28/24 AWG

ANCHO DE BANDA
480Mbit/s

BLINDAJE
blindaje trenzado con cobertura de más del 65 %

CONFORMIDAD
RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO
0,10 kg (0,22 lb)

PESO DEL PRODUCTO
0,05 kg (0,11 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

CABLE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD
1 metro (3,3 pies)

COLOR

NÚCLEOS DE FERRITA EN AMBOS EXTREMOS PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

TC 2MUSB/HQ Cable USB 2.0 Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies)

AISLAMIENTO
polietileno de alta densidad (HDPE)

REVESTIMIENTO: PVC; DIÁMETRO EXTERIOR
4,5 mm (0,18")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
28/24 AWG

ANCHO DE BANDA
480Mbit/s

BLINDAJE
blindaje trenzado con cobertura de más del 65 %

CONFORMIDAD
RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO
0,14 kg (0,31 lb)

PESO DEL PRODUCTO
0,07 kg (0.15 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR
Trenzado

CABLE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD

NÚCLEOS DE FERRITA EN AMBOS EXTREMOS PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

TC 3MUSB/HQ Cable Trenzado de calidad superior para USB 2.0 de 3 m (9,8 pies)

AISLAMIENTO
polietileno de alta densidad (HDPE)

REVESTIMIENTO: PVC; DIÁMETRO EXTERIOR
4,5 mm (0,18")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
28/24 AWG

ANCHO DE BANDA
480Mbit/s

BLINDAJE
blindaje trenzado con cobertura de más del 65 %

CONFORMIDAD
RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO
0,17 kg (0,37 lb)

PESO DEL PRODUCTO
0,10 kg (0,22 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR
Trenzado

CABLE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD

APANTALLAMIENTO TRENZADO Y NÚCLEO DE FERRITA EN EL EXTREMO DEL CONECTOR A (ORDENADOR) COMO PROTECCIÓN CONTRA LAS INTERFERENCIAS DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y DE RADIOFRECUENCIA

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

TC 5MUSB/HQ Cable Trenzado de calidad superior para USB 2.0 de 5 m (16,4 pies)

AISLAMIENTO
polietileno de alta densidad (HDPE)

REVESTIMIENTO: PVC; DIÁMETRO EXTERIOR
4,5 mm (0,18")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
28/24 AWG

ANCHO DE BANDA
480Mbit/s

BLINDAJE
blindaje trenzado con cobertura de más del 65 %

CONFORMIDAD
RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO
0,26 kg (0,57 lb)

PESO DEL PRODUCTO
0,19 kg (0,42 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR
Trenzado

CABLE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD

APANTALLAMIENTO TRENZADO Y NÚCLEO DE FERRITA EN EL EXTREMO DEL CONECTOR A (ORDENADOR) COMO PROTECCIÓN CONTRA LAS INTERFERENCIAS DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y DE RADIOFRECUENCIA

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

TC 15MUSB+/HQ Cable Trenzado de calidad superior para USB 2.0 de 15 m (49,2 pies) con amplificador activo

AISLAMIENTO
polietileno de alta densidad (HDPE)

REVESTIMIENTO: PVC; DIÁMETRO EXTERIOR
4,5 mm (0,18")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
28/24 AWG

ANCHO DE BANDA
480Mbit/s

BLINDAJE
blindaje trenzado con cobertura de más del 65 %

CONFORMIDAD
RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO
0,56 kg (1,23 lb)

PESO DEL PRODUCTO
0,42 kg (0,93 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR
Trenzado

CABLE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD

NÚCLEOS DE FERRITA EN AMBOS EXTREMOS PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

TC 10MUSB+/HQ Cable Trenzado de alta qualidade para USB 2.0 de 10 m (32,8 pies) con amplificador activo

AISLAMIENTO
polietileno de alta densidad (HDPE)

REVESTIMIENTO: PVC; DIÁMETRO EXTERIOR
4,5 mm (0,18")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
28/24 AWG

ANCHO DE BANDA
480Mbit/s

BLINDAJE
blindaje trenzado con cobertura de más del 65 %

CONFORMIDAD
RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO
0,43 kg (0,95 lb)

PESO DEL PRODUCTO
0,29 kg (0,64 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR
Trenzado

CABLE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD

NÚCLEOS DE FERRITA EN AMBOS EXTREMOS PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA

CONECTORES CHAPADOS EN ORO