



USB-A é o tipo de conector que se liga ao portátil. USB-B é a extremidade que se liga à impressora.

Conector com núcleo de ferrite e blindagem entrançada de alta qualidade nas duas extremidades, para proteger da interferência eletromagnética (EMF) e da RF.

1m (3.2ft) FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 1MUSB/HQ EU SAP: 4911570 US SAP: 13557562

2m (6.5ft) FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 2MUSB/HQ EU SAP: 4911571 US SAP: 13557563

3m (9.8ft) FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 3MUSB/HQ EU SAP: 4911572 US SAP: 13557564

5m (16.4ft) FIM DE VIDA SEPTEMBER 2020

TC 5MUSB/HQ EU SAP: 4911573 US SAP: 13557565

15m (49.2ft) with active booster FIM DE VIDA

TC 15MUSB+/HQ EU SAP: 4911575 US SAP: 13557567

10m (32.8ft) with active booster

FIM DE VIDA DECEMBER 2020

TC 10MUSB+/HQ EU SAP: 4911574 US SAP: 13557566

ESPECIFICAÇÕES

TC 1MUSB/HQ Cabo USB Entrançado de alta qualidade USB 2.0 1m (3.2 pés)

ISOLAMENTO

HDPE

REVESTIMENTO: PVC; DIÂMETRO EXTERIOR

4,5mm (0,18")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28+24AWG

LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

BLINDAGEM

> 65% de cobertura com blindagem

CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO

0,10 kg (0,22 lb)

PESO DO PRODUTO

0,05 kg (0,11 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COLOR

Entrançado

CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE

NÚCLEOS DE FERRITE EM AMBAS AS EXTREMIDADES PARA PARAR INTERFERÊNCIA DE RF

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

TC 2MUSB/HQ Entrançado de alta qualidade USB 2.0 Cabo 2m (6.5 pés)

ISOLAMENTO

HDPE

REVESTIMENTO: PVC; DIÂMETRO EXTERIOR

4,5mm (0,18")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28+24AWG

LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

BLINDAGEM

> 65% de cobertura com blindagem

CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO

0,14 kg (0,31 lb)

PESO DO PRODUTO

0,07 kg (0.15 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR

Entrançado

CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE

NÚCLEOS DE FERRITE EM AMBAS AS EXTREMIDADES PARA PARAR INTERFERÊNCIA DE RF

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

TC 3MUSB/HQ Cabo USB 2.0 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 3 m

ISOLAMENTO

HDPE

REVESTIMENTO: PVC; DIÂMETRO EXTERIOR

4,5mm (0,18")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28+24AWG

LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

BLINDAGEM

> 65% de cobertura com blindagem

CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO

0,17 kg (0,37 lb)

PESO DO PRODUTO

0,10 kg (0,22 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COR

Entrançado

CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE

NÚCLEO DE FERRITE E COM BLINDAGEM ENTRANÇADA NA EXTREMIDADE DO CONECTOR A (COMPUTADOR), PARA BLINDAR CONTRA A INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMF) E DE RF

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

TC 5MUSB/HQ Cabo USB 2.0 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 5 m

ISOLAMENTO

HDPE

REVESTIMENTO: PVC; DIÂMETRO EXTERIOR

4,5mm (0,18")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28+24AWG

LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

BLINDAGEM

> 65% de cobertura com blindagem

CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO

0,26 kg (0,57 lb)

PESO DO PRODUTO

0,19 kg (0,42 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR

Entrançado

CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE

NÚCLEO DE FERRITE E COM BLINDAGEM ENTRANÇADA NA EXTREMIDADE DO CONECTOR A (COMPUTADOR), PARA BLINDAR CONTRA A INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMF) E DE RF

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

TC 15MUSB+/HQ Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, Entrançado de alta qualidade, 15 m

ISOLAMENTO

HDPE

REVESTIMENTO: PVC; DIÂMETRO EXTERIOR

4,5mm (0,18")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28+24AWG

LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

BLINDAGEM

> 65% de cobertura com blindagem

CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO

0,56 kg (1,23 lb)

PESO DO PRODUTO

0,42 kg (0,93 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR

Entrançado

CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE

NÚCLEOS DE FERRITE EM AMBAS AS EXTREMIDADES PARA PARAR INTERFERÊNCIA DE RF

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

TC 10MUSB+/HQ Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, Entrançado, 10 m

ISOLAMENTO

HDPE

REVESTIMENTO: PVC; DIÂMETRO EXTERIOR

4,5mm (0,18")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28+24AWG

LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

BLINDAGEM

> 65% de cobertura com blindagem

CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO

0,43 kg (0,95 lb)

PESO DO PRODUTO

0,29 kg (0,64 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR

Entrançado

CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE

NÚCLEOS DE FERRITE EM AMBAS AS EXTREMIDADES PARA PARAR INTERFERÊNCIA DE RF

CONECTORES FOLHEADOS A OURO