



An einem Ende: HDMI – wird mit einem Anzeigegerät verbunden.

Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

White USB-C to HDMI 2m (6.5ft)

TC 2MUSBCHDMI EU SAP: 4322266 US SAP: 12939454

3m (9.8ft) **ENDE DER LEBENSDAUER**

TC 3MUSBCHDMI EU SAP: 4322274 US SAP: 12939455

SPEZIFIKATIONEN

TC 2MUSBCHDMI USB-C-zu-HDMI, 2 m, weiß

MAXIMALE AUFLÖSUNG

3840 x 2160 (4K) bei 60 Hz

UMMANTELUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER

4,7 mm (0,19")

LEITERSTÄRKE

AWG 32

BANDBREITE

480Mbit/s

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RoHS, RoHS, CE, FCC

VERPACKUNGSGEWICHT

0,10 kg (0,22 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,088 kg (0,19 lb)

PACKMASS

270 mm x 220 mm (10,6" x 8,7")

USB 3.1-KABEL

VERGOLDETE ANSCHLÜSSE

UNTERSTÜTZT EINEN ALTERNATIVEN MODUS, BEI DEM KABEL FÜR DAS DISPLAYPORT- ODER HDMI-SIGNAL ANSTATT VON USB VERWENDET WERDEN

FUNKTIONIERT MIT IPAD

TC 3MUSBCHDMI USB-C-zu-HDMI-Kabel, 3 m, weiß

MAXIMALE AUFLÖSUNG

3840 x 2160 (4K) bei 60 Hz

UMMANTELUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER

4,7 mm (0,19")

LEITERSTÄRKE

AWG 32

BANDBREITE

480Mbit/s

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RoHS, RoHS, CE, FCC

VERPACKUNGSGEWICHT

0,13 kg (0,29 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,118 kg (0,26 lb)

PACKMASS

270 mm x 220 mm (10,6" x 8,7")

USB 3.1-KABEL**VERGOLDETE ANSCHLÜSSE**

UNTERSTÜTZT EINEN ALTERNATIVEN MODUS, BEI DEM KABEL FÜR DAS DISPLAYPORT- ODER HDMI-SIGNAL ANSTATT VON USB VERWENDET WERDEN

FUNKTIONIERT MIT IPAD