



Su un'estremità: HDMI – si collega a un dispositivo di visualizzazione.

Sull'altra estremità: USB tipo C – il nuovo spinotto USB reversibile più piccolo supporta il segnale USB 3.1.

### 2 m (6,5 piedi)

TC 2MUSBCHDMI EU SAP: 4322266 US SAP: 12939454

### 3 m (9,8 piedi) **FINE DURATA**

TC 3MUSBCHDMI EU SAP: 4322274 US SAP: 12939455

## SPECIFICHE

### TC 2MUSBCHDMI Cavo da USB-C ad HDMI da 2 m (6,5 piedi)

#### RISOLUZIONE MASSIMA

3840 x 2160 (4K) a 60 Hz

#### GUAINA: PVC; DIAMETRO ESTERNO

4,7 mm (0,19")

#### SPESSORE DEL CONDUTTORE

32 AWG

#### LARGHEZZA DI BANDA

480Mbit/s

#### CONFORMITÀ

RoHS, RoHS, CE, FCC

#### PESO CON IMBALLO

0,1 kg (0,22 libbre)

#### PESO DEL PRODOTTO

0,088 kg (0,19 libbre)

#### DIMENSIONI CON IMBALLO

270 mm x 220 mm (10,6" x 8,7")

#### CAVO USB 3.1

#### CONNETTORI PLACCATI IN ORO

**SUPPORTA LA MODALITÀ ALTERNATIVA SE SI UTILIZZA UN CAVO PER IL SEGNALE DISPLAYPORT O HDMI INVECE DELL'USB.**

#### COMPATIBILE CON IPAD

## TC 3MUSBCHDMI Cavo da USB-C ad HDMI bianco da 3 m (9,8 piedi)

---

**RISOLUZIONE MASSIMA**

3840 x 2160 (4K) a 60 Hz

**GUAINA: PVC; DIAMETRO ESTERNO**

4,7 mm (0,19")

**SPESSORE DEL CONDUTTORE**

32 AWG

**LARGHEZZA DI BANDA**

480Mbit/s

**CONFORMITÀ**

RoHS, RoHS, CE, FCC

**PESO CON IMBALLO**

0,13 kg (0,29 libbre)

**PESO DEL PRODOTTO**

0,118 kg (0,26 libbre)

**DIMENSIONI CON IMBALLO**

270 mm x 220 mm (10,6" x 8,7")

**CAVO USB 3.1****CONNETTORI PLACCATI IN ORO**

**SUPPORTA LA MODALITÀ ALTERNATIVA SE SI UTILIZZA UN CAVO PER IL SEGNALE DISPLAYPORT O HDMI INVECE DELL'USB**

**COMPATIBILE CON IPAD**