



### 1m (3.2ft) **FIM DE VIDA**

TC 1MUSBEXT EU SAP: 3265181 US SAP: 12939573

### 2m (6.5ft) **FIM DE VIDA**

TC 2MUSBEXT EU SAP: 3265182 US SAP: 12939556

### 3m (9.8ft) with active booster

**FIM DE VIDA AUGUST 2021**

TC 3MUSBEXT+ EU SAP: 4500879 US SAP: 13041747

### 5m (16.4ft) with active booster

TC 5MUSBEXT+ EU SAP: 4500880 US SAP: 13041700

## ESPECIFICAÇÕES

TC 1MUSBEXT Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade branco, 1 m

#### ISOLAMENTO

HDPE

#### REVESTIMENTO: PVC; DIÂMETRO EXTERIOR

4,5mm (0,18")

#### ESPESSURA DO CONDUTOR

28+24AWG

#### LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

#### BLINDAGEM

> 65% de cobertura com blindagem

#### CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

#### PACKAGED WEIGHT

0,04 kg (0,09 lb)

#### PACKAGED DIMENSION

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

#### CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE

NÚCLEOS DE FERRITE EM AMBAS AS EXTREMIDADES PARA PARAR INTERFERÊNCIA DE RF

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

## TC 2MUSBEXT Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade branco, 2 m

---

### ISOLAMENTO

HDPE

### REVESTIMENTO: PVC; DIÂMETRO EXTERIOR

4,5mm (0,18")

### ESPESSURA DO CONDUTOR

28+24AWG

### LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

### BLINDAGEM

> 65% de cobertura com blindagem

### CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

### PACKAGED WEIGHT

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### PACKAGED DIMENSION

### CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE

NÚCLEOS DE FERRITE EM AMBAS AS EXTREMIDADES PARA PARAR INTERFERÊNCIA DE RF

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

## TC 3MUSBEXT+ Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 3 m

---

### CAIXA DO AMPLIFICADOR

48 x 25 mm / 1,9"x 1,0" (comprimento x largura)

### ISOLAMENTO

HDPE

### REVESTIMENTO: PVC; DIÂMETRO EXTERIOR

4,5mm (0,18")

### ESPESSURA DO CONDUTOR

28+24AWG

### LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

### BLINDAGEM

> 65% de cobertura com blindagem

### CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

### PACKAGED WEIGHT

0,11 kg (0,24 lb)

### PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE

O CIRCUITO DE AMPLIFICADOR ATIVO USA 5 V DO USB PARA MANTER A FORÇA DO SINAL

NÚCLEOS DE FERRITE EM AMBAS AS EXTREMIDADES PARA PARAR INTERFERÊNCIA DE RF

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

## TC 5MUSBEXT+ Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 5 m

---

### CAIXA DO AMPLIFICADOR

48 x 25 mm / 1,9"x 1,0" (comprimento x largura)

### ISOLAMENTO

HDPE

### REVESTIMENTO: PVC; DIÂMETRO EXTERIOR

4,5mm (0,18")

### ESPESSURA DO CONDUTOR

28+24AWG

### LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

### BLINDAGEM

> 65% de cobertura com blindagem

### CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

### PACKAGED WEIGHT

0,18 kg (0,40 lb)

### PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE

O CIRCUITO DE AMPLIFICADOR ATIVO USA 5 V DO USB PARA MANTER A FORÇA DO SINAL

NÚCLEOS DE FERRITE EM AMBAS AS EXTREMIDADES PARA PARAR INTERFERÊNCIA DE RF

CONECTORES FOLHEADOS A OURO