



hvidt DisplayPort til HDMI-kabel 4 m

TC 4MDPHDMI EU SAP: 3265168

vav.link/da/tc_4mdphdmi

Tillader at computere med 'Dual-Mode' skærmport (DP++) udgangsstik kan tilsluttes til skærme med HDMI-indgangsstik.

VISION



IMAGE

Product Images

ZIP 553.18 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_4MDPHDMI/images/TC_4MDPHDMI.zip

Product Images

PNG 551.14 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_4MDPHDMI/images/TC-XXMDPHDMI.png

Product Images

PNG 31.36 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_4MDPHDMI/images/TC-1M4M-DPHDMI.png

SPECIFICATIONS

MAKSIMUMSOPLØSNING

4k ved 30 Hz (Bemærk: I skrivende stund er der ingen chipsæt, der understøtter 60 Hz)

KONTAKTMODSTAND

2 ohm maks.

HYLSTERYDERDIAMETER

5,5 mm (0,22")

LEDERTYKKELSE

30 AWG (American Wire Gauge)

PAKKET VÆGT

0,19 kg (0,42 lb)

PAKKET DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

4K-KOMPATIBEL

HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET

HDMI 2.0 (AKTIVE KREDSLØB VED HDMI-STIK)

GULDBELAGTE STIK

UNDERSTØTTER HOTPLUG

PEGER IKKE I TO RETNINGER. KONVERTERER IKKE HDMI TIL DP

