



# Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 4 m, weiß

TC 4MDPHDMI EU SAP: 3265168

[vav.link/de/tc\\_4mdphdmi](http://vav.link/de/tc_4mdphdmi)

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigegeräte mit HDMI-Eingang.

**VISION**



## IMAGE

Product Images

**ZIP 553.18 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_4MDPHDMI/images/TC\\_4MDPHDMI.zip](https://files.visionaudiovisual.com/products/TC_4MDPHDMI/images/TC_4MDPHDMI.zip)

Product Images

**PNG 551.14 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_4MDPHDMI/images/TC-XXMDPHDMI.png](https://files.visionaudiovisual.com/products/TC_4MDPHDMI/images/TC-XXMDPHDMI.png)

Product Images

**PNG 31.36 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_4MDPHDMI/images/TC-1M4M-DPHDMI.png](https://files.visionaudiovisual.com/products/TC_4MDPHDMI/images/TC-1M4M-DPHDMI.png)

## SPECIFICATIONS

### MAXIMALE AUFLÖSUNG

4K bei 30 Hz (Hinweis: Zum Zeitpunkt der Abfassung unterstützt kein Chipsatz 60 Hz.)

### KONTAKTWIDERSTAND

Max. 2 Ohm

### AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

5,5 mm (0,22")

### LEITERSTÄRKE

30 AWG (American Wire Gauge)

### VERPACKUNGSGEWICHT

0,19 kg (0,42 lb)

### VERPACKUNGSABMESSUNGEN

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### 4K COMPATIBLE

HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET

HDMI 2.0 (AKTIVE SCHALTUNG BEIM HDMI-ANSCHLUSS)

VERGOLDETE STECKER

UNTERSTÜTZT HOTPLUG

NICHT BIDIREKTIONAL. KEINE KONVERTIERUNG VON HDMI ZU DP

