



Cavo a DisplayPort ad HDMI bianco da 4 m (13,1 piedi)

TC 4MDPHDMI EU SAP: 3265168

vav.link/it/tc_4mdphdmi

Consente la connessione tra PC con uscite DisplayPort in modalità doppia (DP++) e display con ingressi HDMI.

VISION



IMAGE

Product Images

ZIP 553.18 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_4MDPHDMI/images/TC_4MDPHDMI.zip

Product Images

PNG 551.14 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_4MDPHDMI/images/TC-XXMDPHDMI.png

Product Images

PNG 31.36 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_4MDPHDMI/images/TC-1M4M-DPHDMI.png

SPECIFICATIONS

RISOLUZIONE MASSIMA

4k a 30 Hz (nota: in fase di scrittura nessun chipset supporta 60 Hz)

RESISTENZA DI CONTATTO

max 2 ohm

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

5,5 mm (0,22")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

30 AWG (American Wire Gauge)

PESO CONFEZIONATO

0,19 kg (0,42 lb)

DIMENSIONI CONFEZIONATO

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COMPATIBILE CON 4K

ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET

HDMI 2.0 (CIRCUITO ATTIVO SUL CONNETTORE HDMI)

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

SUPPORTA HOT PLUG

NON BIDIREZIONALE. NON CONVERTE HDMI IN DP

